


**T. C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**

Sayı : 57212153/429  
Konu : Mal Alımı Hk.

05/09/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 10 **Kalem Mal Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07/09/2018 tarih ve saat 15:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KABİN İÇİ AYDINLATMA SPOT LED3 WAT	ADET	40		
2	MOTOR KASNAĞI	ADET	1		
3	KABİN ÜSTÜ KASNAK	ADET	3		
4	ONLUK HALAT (6 KANAL İÇİN)	METRE	450		
5	HALAT ŞİŞESİ	ADET	12		
6	HALAT KLAMENESİ	ADET	24		
7	TEKERLEKLİ PATEN	ADET	12		
8	KAPI MAKARASI	ADET	10		
9	KARA DİYOT	ADET	5		
10	BİSTABİL	ADET	5		

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**  
**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

## ŞARTNAME

### Tahrik Kasnak Bilgileri

HM1 dişlili makinalarda kullandığımız tahrik kasnakları GG 30 dan imal edilmiş olacaktır.

Kasnak çapı 520 cm

Halat sayısı 6 adet

Halat çapı 10 mm dir.

Döküm teknik özellikleri GG 30 un olacaktır.

### Saptırma Kasnakları

Döküm malzemeden üretilmiş olacaktır.

Mil çapı 60 mm olacaktır.

Kasnak çapı 520 cm

Halat sayısı 6 adet

Halat çapı 10 mm

Spot led 40 adet

### Özellikler:

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon

Led : SMD

Optik Kapak : Opal PMMA, Uv Işıklarına dayanaklı, sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip olacaktır.

Sürücü : Pelsan Marka Yüksek Verimli

Gerilim : 220-240V

Frekans : 50-60Hz

Işık Rengi : 4000K

Güç: 3w

Işık Akısı : 175 Lm

### HALAT

: 6x36, HALAT MUKAVEMETSINIFI : 137011770,

LIF (DAHTL),E KADAR (13.08.2014 K.G.) OZLU,

ANMA QAPI : 10 m4 IL)'DEN 30 mm

Jasem Ağacan  
Elektronik  
Eğilim

## **TEKERLEKLEKLİ KAPI MAKARASI**

- Plastik makaralar darbe mukavemeti yüksek
- Sürtünme katsayısı düşük
- Ses emici
- Yanmaz
- Antistatik özelliğe sahip olacaktır.

## **Halat Şisesi – Yaylı ve Lastikli**

---

Asansör kabin ve karşı ağırlığı taşıyan halatların kabin ve karşı ağırlığa bağlantısını sağlayan asansör yedek parçasıdır. Kabin ile halat bağlantısını lastik yaylı halat şisesi, karşı ağırlıkta spiral yaylı halat şisesi kullanılmaktadır.

Galvaniz kaplama,  
Alüminyum Kama

## **KARA DİYOT**

50A 1000V Köprü Diyot

## **BİSTABİL MONO ŞALTER**

güçlü kontak özelliği ile çok daha dayanıklıdır. Çalışma Akımı Max. :1,00 Gerilim Voltajı Max. : 180VDC/130VAC Algılama Mesafesi :10mm - 25mm Çalışma Sıcaklığı :c : -40 / +120

Yasemin Akdoğan  
Elektrik Teknisyeni  
Akdoğan