

## **TEKNİK ÖZELLİKLER**

### **Yangın Dolabı İçin Aranacak Özellikler**

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>1</b>  | 1.20 mm. DKP saçtan kasa ve kapak   |
| <b>2</b>  | Dolabın ön yüzünde "YANGIN" yazısı  |
| <b>3</b>  | Montaj esnasında istenilen su giriş yönüne dönebilen                                |
| <b>4</b>  | Dolabın içinde 6 kg'luk yanın tüpü  |
| <b>5</b>  | Dolabın imalatı sıva altı kasası 85*65*21.5 cm ölçülerinde                          |
| <b>6</b>  | Özel imalat çelik saç yüksüklerle preslenmiş, basınca dayanıklı hortum bağlantıları |
| <b>7</b>  | Yangın hortumu ve yanın tüpü kapakları ayrı (2 bölmeli) ve cam kapaklı              |
| <b>8</b>  | Dolabın içinde 2" vanası redüksiyonu ve montaj ekipmanları olacaktır.               |
| <b>9</b>  | 20 metre yanın hortumu ve hortum 3 katmanlı olacaktır.                              |
| <b>10</b> | Özel dizayn ağır tip makara taşıma kolu   |
| <b>11</b> | Hortum ucunda suyu kapatıp açabileceğimiz çevirmeli fışkiyesi olacaktır.            |

### **Aranacak Genel Hususlar**

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | TS EN 671-1 e uygun olacaktır.   |
| <b>2</b> | TS EN 694 belgeli yuvarlak yarı sert kırmızı renkli yanın hortumu olacaktır. |
| <b>3</b> | İki yıl sızdırmazlık garantisini olacaktır.                                  |