

112 ACİL AMBULANS KOMUTA KONTROL MERKEZİ ENGELLİ BANDI İHTİYAÇ LİSTESİ

- 1- 112 Diş Yüzey Bandı 3.20m
- 2- 112 İç Mahal Engelli Bandı 24m
- 3- 5/6 Her Biri 82 metredir (dönüş noktaları hariçtir.)
- 4- 2/3 Hekimlik ASM Her Biri 25 metredir.

TEKNİK ŞARTNAME: (Ağrı Merkez 112 Başhekimlik Binası)

Sıra No	Poz No	İşin Tanımı	Cinsi	Miktar
1		Uygulanacak satıh temizlenip kurulanacaktır. termoplastik poliüretan hammadden imal edilmiş olacak kullanılarak, ürün yüzeyinde ürünün ebatlarına göre değişen sayılarda kesik kubbeler şeklinde izler bulunacaktır.. Tüm ürünlerin paralel dizilimli uyarıcı yüzeylerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Ürün TS ISO 23599 standartlarına ve uygulamalar TS 13536 standartlarına uygun olarak imal edilecektir. CRC, kalite yönetim sistemi uygulanmış olacaktır.. Beş dilim şeklinde uygun olan özel yapıştırıcı ile yapıştırılması.Dönüş yönlendirme noktalamaları dahildir. Toplam 4 dönüş noktası bulunmaktadır.	m	3,20
2		Uygulanacak yüzeyler temizlenecektir. termoplastik poliüretan hammadden imal edilmiş olacak kullanılarak, ürün yüzeyinde ürünün ebatlarına göre değişen sayılarda kesik kubbeler şeklinde izler bulunacaktır.. Tüm ürünlerin paralel dizilimli uyarıcı yüzeylerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Ürün TS ISO 23599 standartlarına ve uygulamalar TS 13536 standartlarına uygun olarak imal edilecektir. CRC, kalite yönetim sistemi uygulanmış olacaktır.. Beş dilim şeklinde uygun olan özel yapıştırıcı ile yapıştırılması.Dönüş yönlendirme noktalamaları dahildir. Toplam 4 dönüş noktası bulunmaktadır	m	24

İlçe Sağlık Müdürlükleri: 5 Adet

Sıra No	Poz No	İşin Tanımı	Cinsi	Miktar
1		Uygulanacak satıh temizlenip kurulanacaktır. termoplastik poliüretan hammadden imal edilmiş olacak kullanılarak, ürün yüzeyinde ürünün ebatlarına göre değişen sayılarda kesik kubbeler şeklinde izler bulunacaktır.. Tüm ürünlerin paralel dizilimli uyarıcı yüzeylerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak	m	5



		<p>üretmiş olacaktır. Ürün TS ISO 23599 standartlarına ve uygulamalar TS 13536 standartlarına uygun olarak imal edilecektir.</p> <p>CRC, kalite yönetim sistemi uygulanmış olacaktır.. Beş dilim şeklinde uygun olan özel yapıştırıcı ile yapıştırılması.Dönüş yönlendirme noktalamaları dahildir. Toplam 4 dönüş noktası bulunmaktadır.</p>		
2		<p>Uygulanacak yüzeyler temizlenecektir. termoplastik poliüretan hammadden imal edilmiş olacak kullanılarak, ürün yüzeyinde ürünün ebatlarına göre değişen sayılarda kesik kubbeler şeklinde izler bulunacaktır..</p> <p>Tüm ürünlerin paralel dizilimli uyarıcı yüzeylerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Ürün TS ISO 23599 standartlarına ve uygulamalar TS 13536 standartlarına uygun olarak imal edilecektir.</p> <p>CRC, kalite yönetim sistemi uygulanmış olacaktır.. Beş dilim şeklinde uygun olan özel yapıştırıcı ile yapıştırılması.Dönüş yönlendirme noktalamaları dahildir. Toplam 4 dönüş noktası bulunmaktadır</p>	m	82 (beş adet)

Sıra No	Poz No	İşin Tanımı	Cinsi	Miktar
1		<p>Uygulanacak satıh temizlenip kurulacaktır. termoplastik poliüretan hammadden imal edilmiş olacak kullanılarak, ürün yüzeyinde ürünün ebatlarına göre değişen sayılarda kesik kubbeler şeklinde izler bulunacaktır..</p> <p>Tüm ürünlerin paralel dizilimli uyarıcı yüzeylerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Ürün TS ISO 23599 standartlarına ve uygulamalar TS 13536 standartlarına uygun olarak imal edilecektir.</p> <p>CRC, kalite yönetim sistemi uygulanmış olacaktır.. Beş dilim şeklinde uygun olan özel yapıştırıcı ile yapıştırılması.Dönüş yönlendirme noktalamaları dahildir. Toplam 4 dönüş noktası bulunmaktadır.</p>	m	5
2		<p>Uygulanacak yüzeyler temizlenecektir. termoplastik poliüretan hammadden imal edilmiş olacak kullanılarak, ürün yüzeyinde ürünün ebatlarına göre değişen sayılarda kesik kubbeler şeklinde izler bulunacaktır..</p> <p>Tüm ürünlerin paralel dizilimli uyarıcı yüzeylerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Ürün TS ISO 23599 standartlarına ve uygulamalar TS 13536 standartlarına uygun olarak imal edilecektir.</p> <p>CRC, kalite yönetim sistemi uygulanmış olacaktır.. Beş dilim şeklinde uygun olan özel yapıştırıcı ile yapıştırılması.Dönüş yönlendirme noktalamaları dahildir. Toplam 4 dönüş noktası bulunmaktadır</p>	m	25 (beş adet)

Not: Her bir tesiste merdiven ve engelli wc'lere gerekli uyarıcı malzemeler konulacak ve montaj edilecektir.



İmalat teslim tarihinden başlamak üzere 1 yıl garantili olacaktır. Bu süre zarfında imalat kaynaklı meydana gelen yırtılma, solma, bozulma, ayrılma gibi durumlar yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

Hissedilebilir zemin (görme engelli yürüme yolu); görme engelliler için kabul gören, iç ve dış mekanlara uygulanan bir zemin sistemi olacaktır. Bu zemin sistemiyle yapılan klavuz yollar, görme engelli vatandaşlar için üstün yürüme kabiliyeti sağlayabilmelidir. Hissedilebilir yüzey uygulamalarındaki klavuz çizgi hareket yönüne paralel döşenerek gidilecek noktaya güvenli şekilde varmalarını sağlayabilmelidir.. Hissedilebilir yüzey malzemelerimiz 24870 sayılı ve 08.09.2002 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve temel gereklere uygun olarak üretilebilir olmalıdır.. Ürünlerimiz çevresi ile kontrast bir renkte olup belirlenmiş olan uyarıcı dokuya sahiptir. Kaymaz, aşınmaz ve koku yapmaz. Kolayca temizlenir. İç ve dış mekanlarda kolayca uygulanabilir özelliklere sahip olmalıdır..

#### MERDİVEN VE RAMPALAR:

- Bina girişi yüzeyi kuru ve temiz olmalıdır.
- Bina girişinde merdiven, rampanın veya kapının önünde herhangi bir alanda paspas olmalıdır.
- Rampalara tabela veya yönlendirme yapılmış olmalıdır.
- Rampa yüzeyi ıslak kuru halde kaymayan malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
- Rampa başlangıcının 3 cm öncesinde ve bitiminde 30 cem sonrasında ve 610 cm genişliğinde rampanın genişliği boyunca uyarıcı yüzey bulunmalıdır.
- Merdivenler kaymayan malzeme ile kaplanmalıdır.
- Merdiven basamaklarının ön tarafında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte çıkışı yapamayacak şekilde 4/5 cm eninde kaymaz şeritler kullanılmış veya kaymayı önleyici işlem yapılmış olmalıdır.
- Merdivenin her iki tarafında küpeşte olmalıdır.
- Kanatlı kapıların kapı kanatları açıldığı tarafta kanat açıldıktan sonra 30cm boşluk bırakılarak 60 cm genişliğinde (derinliğinde) ve kapı genişliği boyunca uyarıcı yüzey bulunmalıdır.

#### WC'LER:

- Kapının hemen yanında duvarda, kapı mandalının bulunduğu tarafta işaretlerin yan kenarı pervazdan 5/10cm aralığında bilgilendirici levha bulundurulmalıdır.
- Engelli wc'lerde girişte bilgilendirici yönlendirme olmalıdır.
- İşaretler hissedilebilir olmalıdır.

#### ENGELLİ OTOPARKI

- En az iki araçlık otopark yatay ve dikey levhalar bulunmalıdır.

#### ASANSÖRLER

- Girişten itibaren yönlendirme levhaları bulunmalıdır.
- Kapıların yanında bilgilendirici veya uyarıcı işaretler bulunmalıdır.
- İşaretler kabartma veya uyarıcı şeklinde olmalıdır.

#### DİYADIN TSM:



Girişten asansör kapısına kadar 7.10 cm; üst kat:50cm o 100cm o2m o 3m o 100cm o 2m o 8.50cm o 5,50cm o 2.30 o 5m o 1.60cm o 3.70cm o 6.50cm o 8m o 6m o 4m o 3.70m o 14m Ahşap Duvar

Tezeren ASM:

2.20cm o 2,90cm o 5m o 5m o 3,80cm o 1,50cm

İlçe ve köylerdeki iki tip projemiz mevcut olup örnek birer proje gezildikten sonra fiyat verilmesi önerilir. İş uhdesinde kalan firma tarafından sipariş çekildikten sonra 1 (bir ) ay içerisinde teslim edecektir. Aksi halde 4734/4735 sayılı kanun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Her bir engelli wc kapı isimliğinin altına alüminyum bombeli engelli wc kabartması olacaktır.

M. YASIR CEMO

Ekrem MINTAÇ



İsmail ALIYI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Yatırım / Planlama / Uygulama  
İnsan Kaynakları Birimi  
UZMAN