



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 509
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1479

19.12.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.12.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. Mustafa Erkin SARSU
Başhekim V.

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ALÇAK GERİLİM KABLOLARI	3X70+35 NYF	110	Adet		
2	NYAF KABLO	NYAF TOPRAKLAMA KABLO	30	Adet		
3	MUF	70MM SIKMALI EK MUF(BAKIR)	20	Adet		
4	MUF 35MM SIKMALI EK MUF (BAKIR)		20	Adet		
5	NYM KABLOLAR	SKP SIKMALI KABLO PAPUÇU 70	20	Adet		
6	NYM KABLOLAR SKP SIKMALI KABLO PAPUÇU 35'LİK		20	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

35 mm Sıkmalı Ek Muf Bakır

Tamer 70mm Sıkmalı Ek Muf Bakır

20 ADET

• **SKP SIKMALI KABLO PABUCU**

-Gözetleme delikli

-Tavllanmış malzeme, malzeme ve sıkma özelliklerini en iyi hale getirir

-Kolay kablo girişi için düz temas yüzeyi ve tam oturan vida uçları

-EN 13600 standartlarında bakır malzemedan imal edilmiş

-yüzeyi Kalay kaplı olmalıdır.

- 35 lik 20 adet

- 70 lik 20 adet

Erkan TUGÜN



• **3x70+35 NYY (YVV) Alçak Gerilim Enerji Kablosu**

-PVC İzoleli, çok damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli

-Zırhlı

- izoleli

-Halojen free

-Maximum çalışma sıcaklığı: 70 Derece

-Maximum kısa devre sıcaklığı: 160 Derece (max.5 sn)

-Anma gerilimi:0.6/1 kV

Yapısı: Bakır iletken, PVC izole, PVC dolgu, PVC dış kılıf

Akım Taşıma Kapasitesi (A): Toprakta 20 °Cde 98 A

Akım Taşıma Kapasitesi (A): Havada 30 °C de 80A

kablolar TSE, TSE ISO 9001, TSE ISO 14001, TSE ISO 18001, TSE ISO 10002, TSE EN 16001, CE, DVE, ETL Kalite belgelerine sahip olmalıdır.

110 metre

NYAF TOPRAKLAMA KABLOSU

NYA kablolar; PVC İzoleli, kılıfsız, tek damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli tesisat ve alçak gerilim kablolarıdır.

Hareketli cihazların bağlantılarında, bina içinde kuru yerlerde, sıva altı veya sıva üstünde boru içinde kullanılır.

Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C

Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160 °C (max. 5 sn.)

Anma gerilimi : 300/500 V 450/750 V

30 metre

70mm Sıkmalı Ek Muf Bakır

Tamer 70mm Sıkmalı Ek Muf Bakır

20 ADET

Erkan TILGİN

