

TEKNİK ÖZELLİKLER

POMPA TİPİ	MB 120/45	MB 128/65
KAPASİTE	16-40 m ³ /h.	25-60 m ³ /h.
MOTOR GÜCÜ	1,5 Kw (50 Hz)	2,2 Kw (50 Hz)
MOTOR DEVRİ	2800 D/dk.	2800 D/dk.
VAKUM BASINCI	735 mmHg.	735 mmHg.
GİRİŞ - ÇIKIŞ	G1" (DN25)	G1" (DN25)

Monoblok Tip Pompa Eksantrik su bileziği prensibine göre çalışan tek kademeli, tek fanlı olup 15°C deki sıvıyı servis sıvısı olarak kullanabilen, elektrik motoru ile monoblok pompa olmalıdır.

PERFORMANS BİLGİLERİ

POMPA TİPİ	GİRİŞ-ÇIKIŞ mm.	MOTOR		600 mmHg	650 mmHg	680 mmHg	700 mmHg	720 mmHg	730 mmHg	735 mmHg	SERVİS SIVISI
				160 Torr	110 Torr	80 Torr	60 Torr	40 Torr	30 Torr	25 Torr	
				213 mbar	146 mbar	109 mbar	80 mbar	53 mbar	40 mbar	33 mbar	Lt./dk.
		Kw	D/dk.	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	
MB 128/65	G1"	2,2	2800	58	57	54	50	45	34	27	6

Teknisyen
Yusuf Altın
Yılmaz

Teknisyen
Sedat Özataç
Sedat