



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

28.01.2020

Sayı : 529
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1709

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.01.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HAVALANDIRMA KANALI (30*30)	HAVALANDIRMA KANALI (30*30)	39	Metre		
2	300 LÜK FLEX	300 LÜK FLEX	45	Metre		
3	HAVALANDIRMA KAPAĞI MERKEZLİ	HAVALANDIRMA KAPAĞI MERKEZLİ	4	Adet		
4	5*1 KABLO	5*1 KABLO	30	Metre		
5	ASKI TAKIMI (TİJ)	ASKI TAKIMI (TİJ)	30	Takım		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım kısmi teklife kapalıdır.

EMİŐ KANALLARI VE MENFEZLER TEKNİK ŐARTNAMESİ

- Tm emiŐ kanalları ve baēlantıları malzemeleri galvaniz sactan mamul olmalıdır.
- Baēlantı kanalların ek yerleri sızdırmaz Őekilde monte edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
- Kanal kesitleri verimli emiŐi saēlayacak Őekilde dizayn edilmelidir.
- EmiŐ ve fleme menfezleri alminyumdan mamul ve boyalı olmalıdır.
- Menfezlerin arkasında debi ayarı iēin damper bulunmalıdır.
- Asma tavan olmayan yerlerde kanallar Őık grnmesi iēin talep edilen renkte boyalı olmalıdır.
- Asma tavan olan mahallerde menfezler plenum kutular ile tavana monte edilmelidir.
- 40 mt uzunluēunda olmalıdır.

ESNEK HAVALANDIRMA FLEXİ TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 40 mt uzunluēunda olmalıdır.
- Isı izoleli alminyum (flexible) hava kanalları, dŐk ve orta basınēta ēalıŐan ısıtma, soēutma, havalandırmada kullanılabilir olmalıdır.
- ēok katlı laminasyonlu alminyum malzemenin yksek gerilimli helezon ēelik tel ile takviyesiyle retilen ısı izoleli alminyum esnek (flexible) hava kanalları serisi, alminyum esnek (flexible) hava kanallarının 25/50 mm kalınlıēında, 16 kg/m³ yoēunluēunda cam yn ile izole edilmesiyle retilmiŐtiŐ olmalıdır.
- İzolasyon malzemesinin zerine alminyum bir dıŐ ceket, yani nem bariyeri olmalıdır.
- Isı izoleli alminyum esnek (flexible) hava kanalları, son derece yksek esneme, bklme ve sıkıŐtırılabilme zelliēine sahip olmalıdır.
- Isı izoleli alminyum esnek (flexible) hava kanallarının ēap aralıēı Ø52 / 7800 mm dir. ēalıŐma sıcaklıēı 30°C / +150°C olmalıdır.

ODA TERMOSTATI BAēLANTI KABLOSU TEKNİK ŐARTNAMESİ

- Kablo baēları naylon 6.6 malzemedenden ve UL 94 veya TS EN 60695-11-10 standartlarına uygun imal edilmiŐ olacaktır.
- Kopmaya karŐı dayanıklı zellikte olacaktır
- FAN-COİL termostat baēlantısına uygun olacaktır.
- 5*1 kesitinde olmalıdır.

zcan OēUR
Teknik Servis Sorumlusu