



TEKNİK ŞARTNAME

1. Kamera dış mekana montaja uygun, üzerinde duvar montaj ayağı bulunan tek parça yapıda olmalıdır
2. Üzerindeki LED aydınlatma ile kadar karanlık ortamlarda aydınlatma sağlayabilmelidir.
3. Lens odak uzaklığı asgari 3.5-12mm yada 4-8mm aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
4. Lens HD Kameralar için, minumum 3 Megapixel Çözünürlüğe kadar çalışabilecek model seçilmelidir.
5. TSE veya İSO 9001 Kalite Standartlarında olmalıdır.


Ayhan KAYA
Bilgi Sistem

Fuat Gökçe
mah. Tehn.



HAKAN TUNCER
Ağrı 112 Personel Sorumlusu
Sicil No: H 118768

ŞİFRELİ GEÇİŞ KİLİT SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Şifreli Geçiş için Kullanılan Tuş takım Paneli İç ve Dış Ortam için uygun olmalıdır.
- Dış ortamda Su Geçirmez olmalıdır.
- Şifreli Tuş takım paneli Çelik ve dış ortamda kullanılan plastik kasalar gibi güneşten zarar görmez olmalıdır.
- İstenir ise Şifre kullanımı yanında Okuyucu Çip , Manyetik göstergeç olmalıdır.
- Manyetik kart tanıtılarak geçiş yapılması gerekmektedir.
- Manyetik okuyucu özelliği olmalıdır.

Ayhan KAYA
Bilgi İşlem

Fuat GÖKÇE
Mak. Teknik.
Dini

HİDAL TUNÇER
Ağrı 112 Personel Sorumlusu
Sicil No: H 118768

KAMERA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Kamera kablosu sağlam dış izolasyona sahip olmalıdır.
- 2 Esnek tel örgülerle çevrelenmiş olmalıdır.
- 3 Aşınma ve yıpranmalara karşı dirençli, çok sert malzemelerden yapılmış olmalıdır.
- 4 Orta ve uzun mesafelerde sinyal iletimi iyi olmalıdır.
- 5 TS EN veya İSO Standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.

Hilal TUNCER
Ağrı 112 Personel Sorumlusu
Sicil No: H 118768

Ayhan KAYA
Bilgi İşlem

Fuat SÖKGE
Matk. Teknik
