

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.11.2021

Sayı: 496

Konu: GÜVENLİK BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.11.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GECE GÖRÜŞ KAMERASI			7	Adet		
2	16 TERABAYT HARDDİSK			4	Adet		
3	23 AWG KABLO			1000	Metre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:


- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

16 TB HDD TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün Boyutları	14.7 x 10.19 x 2.61 cm; 635.03 gram
Ürün Model Numarası	ST16000NM001G
Üretici Artık Üretmiyor	Hayır
Form Faktör	3,5 inç.
RAM Boyutu	16 TB
Sabit Sürücü Boyutu	16000 GB
Sabit Sürücü Arabirimi	Serial ATA-600
Sabit Disk Dönüş Hızı	7200 Dakika Başına Devir
Watt Değeri	5 watt
Piller Dahil mi?	Hayır
Üretici	SEAGATE
ASIN	B07SPFPKF4
Ürün Ağırlığı	635 g

Süer YILDIZ
Elle Rehikeri


Sait mpede
Gün sor


Kasım ORUŞ
Bilgi İşlem Sorumlusu


AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kameranın görüntü sensörü 1 /2,7" boyutunda 2 Megapiksel progressive CMOS olmalıdır.
- 2) Kameranın 1920 x 1080 efektif piksel değerine sahip olmalıdır.
- 3) Kameranın RAM/ROM kapasitesi 128 MB/ 128MB olmalıdır.
- 4) Kameranın tarama sistemi progresif olmalıdır.
- 5) Kameranın otomatik diyagram "shutter" hızı Otomatik/Manuel 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
- 6) Kameranın minimum aydınlatma düzeyi 0.005 Lux @ F1.6 değerinde olmalıdır.
- 7) Kamerada 2 adet Oto/Manuel IR Led Mesafesi 30m olmalıdır.
- 8) Kamerada Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-78°, Döndürme 0°-360° olmalıdır.
- 9) Kamera üzerinde 2.8mm (3,6 mm) değerinde Focus kontrol sabit odaklı olmalıdır.
- 10) Kameranın max. Aralığı F1.6, F1.6 Görüş açısı olmalıdır.
- 11) Kameranın lens montaj M12 yapıda olmalıdır.
- 12) Kameranın görüş alanı Pan: 110.0°, Tilt: 59.0°, Döndürme: 132.0° olmalıdır.
- 13) Kameranın iris tipi sabit diyafram olmalıdır.
- 14) Kameranın yakın odak mesafesi 0.6 m [1.97 ft) olmalıdır.

- 15) Kamerada Video sıkıştırma H265/H.264/H.264B/ MJPEG formatlarında olmalıdır.
- 16) Kamerada akıllı codec mevcut olmalıdır.
- 17) Kameranın video frame hızı Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps) olmalıdır.
- 18) Kamerada 2'li görüntü yayın akışı kapasitesi olmalıdır.
- 19) Kamera 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) çözünürlüklerini desteklemelidir.
- 20) Kamerada Bit Rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.
- 21) Kameranın video bit hızı H.264:32Kbps~6144kbps ,H.265: 12Kbps~6144kbps değerleri arasında olmalıdır.
- 22) Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü Otomatik ICR/ Renkli/Siyah/Beyaz özelliği olmalıdır.
- 23) Kamerada BLC ve HLC mevcut olmalıdır.
- 24) Kamerada DWDR " Digital WDR" özelliği olmalıdır.
- 25) Kamerada beyaz dengesi Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge, kazanç kontrolü otomatik, manuel olmalıdır.
- 26) Kamerada parazit azaltma 3D DNR olmalıdır.
- 27) Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR özelliklerini desteklemelidir.

- 28) Kamera görüntüsünün (Flip) döndürme seçenek oranları 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) olmalıdır.
- 29) Kamerada Mirror özelliği olmalıdır.
- 30) Kamerada özel alan maskeleyme 4 alan olmalıdır.
- 31) Kamerada dahili mikrofon mevcut olmalıdır.
- 32) Kamerada ses sıkıştırma G.711A; G.711Mu; G.726; AAC olmalıdır.
- 33) Kamera üzerinde RJ-45 (10/100 Base-T) network olmalıdır.
- 34) Kamera, IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; BonjourAğ protokollerini desteklemelidir.
- 35) Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.
- 36) Kamera, ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec profilini desteklemelidir.
- 37) Kamerada Edge depolama Dahua Cloud; FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 GB desteği); NAS olmalıdır.
- 38) Kamerada yazılım yönetimi smart PSS,DSS;DMSS olmalıdır.
- 39) Kamera ios, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.
- 40) Kamera 12V DC PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.
- 41) Kamera maksimum <5.9W güç sarfiyatı yapmalıdır.
- 42) Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- 43) Kameranın boyutları 100.9 mm x Φ 109.9mm değerlerinde olmalıdır.
- 44) Kameranın ağırlığı en fazla 0,39 kg. olmalıdır.
- 45) Kameranın IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.
- 46) Kameranın kasası metal+plastik olmalıdır.
- 47) kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 48) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
- 49) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
- 50) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
- 51) İthalatçı firmanın TSE'den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
- 52) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

Ömer YILDIR
Etki. Tehnikeri



Kasım OKUY
Bilgi Tekn. Sor.



Sait MARAL
Gür. Sor.

