

DOĞUBAYAZIT SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ-AĞRI İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI-VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ BİNASI İLE TOPRAKKALE ASM BİNASINDA KULLANILACAK OLAN MALZEMENİN TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

Teknik şartname iş kalemleri

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	TEKNİK TARIFI
1	Kapı-Kolu	Adet	7	TSE Standartlarına uygun olacaktır.
2	Kapı Göbeği	Adet	8	Çelik ve paslanmaz TSE standartlarına uygun olacaktır.
3	Musluk Miks Batarya	Adet	2	TSE çelik ve paslanmaz olacaktır.
4	Su Motoru Zinç	Adet	1	2 beygir gücünde 2" giriş 2" çıkış 8 metreden emer 25 metre yüksekliğinde basar CE belgeli
5	Tavan Boyası	KG	10	TSE uygun
6	Çatı Sacı	Adet	1	1,5mm kalınlık ve 2 metre uzunluk montaj dahil
7	Yağlı Boya	KG	1	TSE standartlarına uygun
8	Merdiven Halısı	Metre	10	Kauçuk olacaktır
9	Saten Alçı	Torba	2	Her nevi inşaat işlerinde kullanılabilen olmalıdır.
10	Çatı Sacı 1*2	Adet	2	1x2 2 mm kalınlığında olacaktır
11	Matkap Ucu Yıldız	Adet	5	Çelik ve kırılmaz olacaktır
12	Boya	KG	20	TSE uygun ve her nevi duvar cephelerine uygulanabilen birinci kalite olacaktır.
13	Rulo	Adet	1	Pamuk sargılı ve uzun ömürlü olacaktır.
14	Kör Taba Demir	Adet	10	TSE uygun
15	Silikon	Adet	1	Can ve kapı kenarlarına uygulanabilen olmalıdır
16	PVC Bölme 1,70*2,10	Adet	1	Mevcut imalatın demontaj edilerek kullanılabilir durumda olan kısımların atölye ortamında yeniden imalat edilmesi veya bunların kullanım ömrünün olmaması halinde yeni malzemeden imal edilecektir.
17	Boya İç Cephe	KG	10	TSE uygun ve her nevi duvar cephelerine uygulanabilen birinci kalite olacaktır.
18	Sıva Alçısı	KG	5	Her nevi inşaat işlerinde kullanılabilen ve yerli malı olacaktır.
19	Çatı Sacı 3 metrelik	Adet	6	Tse standartlarına uygun
20	Çatı Çivisi	Kg	1	Metal çivi





21	Saten Alçı	Kg	20	Hernevi inşaat işlerinde kullanıma uygun
22	Kalekim	kg	20	Hernevi inşaat işlerinde kullanıma uygun
23	Siva alçısı	kg	20	Hernevi inşaat işlerinde kullanıma uygun
24	Rulo parmak	adet	1	Tse yerli mali
25	Kestirme fırça	adet	2	Tse yerli mali
26	Boya iç cephe	Kg	20	Yüzeyler temizlenerek iki kat boya uygulanacaktır
27	Tavan boyası	kg	10	Yüzeyler temizlenerek iki kat boya uygulanacaktır
28	Yağlı boya	kg	10	Yüzeyler temizlenerek iki kat boya uygulanacaktır
29	Asma kilit	adet	1	Tse çelik paslanmaz
30	Civi pulu	kg	1	Yerli mali oval lastik veya jelatinle
31	Naylon 5x10	M2	15	Yerli mali kalın cins ve yumuşak olacaktır

Teknisyen

ALİ KAYA




 Ali Kaya / Tekniker / Uzman
 İnşaat Tecrübeli Gözetici
 ÜZEMER

Teknisyen

SERİN AKTEPE

