

## 15 ADET 300 MBPS KABLOSUZ MİNİ USB ADAPTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

DONANIM ÖZELLİKLERİ	
Arabirim	USB 2.0
Düğme	Wi-Fi Protect Setup (WPS) Düğmesi
Boyutlar(WXDXH)	1.54x0.72x0.31 in. (93x18.35x7.87 mm)
Anten Tipi	Dâhili

### KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ

Kablosuz Standartları	IEEE 802.11B,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekans	2.400~2.4835GHz
Sinyal Oranı	11b: 11Mbps'e kadar (Dinamik) 11g: 54Mbps'e kadar (Dinamik) 11n:300Mbps'e kadar (Dinamik)
EIRP	<20dBm (EIRP)
Reception Sevsitivity	300m: -65dBm@10%PER 270M: -65dBm@10%PER 130M: -68dBm@10%PER 108M: -68dBm@10%PER 54M: -72dBm@10%PER 11M: -85 dBm@8%PER 6M: -87 dBm@10%PER 1M: -93 dBm@8%PER
Kablosuz Modları	Soft AP Modu Client Modu (Geçici/Altyapı ağını destekler)
Kablosuz Güvenlik	64/128-bit WEB WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2
Modülasyon Teknolojilesi	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16QAM, 64-QAM

### DİĞERLERİ

Sertifika	CE,FCC,IC,RoHS
Paket İçeriği	Kablosuz Adaptör TL-WN823N Ürün CD' si Hızlı Kurulum Klavuzu
Sistem Gereksinimleri	Windows 7,Windows 8 ve Windows 10 (32/64 bits)
Ortam	Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C(32°f~104°f) Depolama Sıcaklığı: -40°C~40°C (40°f~158°f) Çalışma Nem Oranı: 10%~90% yoğuşmasız Depolama Nem Oranı: 5%~90%yoğuşmasız

*Furkan Kotan*  
Meman  
M

**Ahmet MAĞAL**  
Bilgi İşlem Sorumlusu

*Ahmet Mağal*