

## TEKNİK ŞARTNAME

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hamur Toplum Sağlığı Merkezi'nin ihtiyacı olan 1 KALEM Bayrak Sabitleme Tesbihinin şartnamesidir.

**AÇIK HALDE UZUNLUK : 60 cm  
BONCUK ÇAPı : 2,5 cm ( 25 mm )  
BONCUK İÇ DELİK ÇAPı : 10 mm  
BONCUK RENGİ : Şeffaf Boncuk  
İZOLELİ ÇELİK HALAT ÇAPı :3 mm  
KABERE BOYU : 5 cm**

Dr. Zeynep Nisa POLAT  
Sip. Tes. No: 226882  
Hamur Toplum Sağlığı Merkezi

## TEKNİK ŞARTNAME

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hamur Toplum Sağlığı Merkezimizin ihtiyacı olan 5 (beş) kalem uyarı Levhası ve pvc çift cam şartnamesidir.

- 1) Kullanılan malzeme ve yöntemler her türlü hava koşullarına ve dış etkenlere karşı dayanıklı olmalıdır
- 2) Garanti süresi en az 2 yıl olacaktır
- 3) Levhalar ebatları 25x35 cm ve 3 mm. Kalınlığında galvanız sac veya benzer malzemeden olacaktır.
- 4) Çift cam TSE standartlarına uygun olmalıdır
- 5) Uzun süreli kullanımından ve hava şartlarına maruziyetinden dolayı dayanıklı olmalıdır.
- 6) Cam ebatları 135\*65 cm olmalıdır.

Dr. Zeynep Nisa POLAT

Op. Tes. No: 226882

Hamur Toplum Sağlığı Merkezi

**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü**

Ağrı Eleşkirt İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Yayladüzü ASM'nin ihtiyacına binaen, 10 kalem Malzemenin Teknik şartnamesidir..

SIRA NO	MALZEME ADI	ÖZELLİKLERİ
1	Kangal Boru 25 lik	Yer altı temiz su borusu olarağak kullanılır Polietilen malzemeden oluşur
2	Puşfit Maşon 25 lik	Yer altı su borusu ek parçasıdır polipropilen malzemeden oluşan Boruların bir birine ek yapımında kullanılan iki tarafı dişli olan su tesisati fitings malzemedir
3	Puşvit Dirsek 25 lik	Yer altı su borusu ek parçasıdır polipropilen malzemeden oluşan Borulara yön verme yapımında kullanılan iki tarafı dişli olan su tesisati fitings malzemedir
4	Vana küresel 32 lik	Ev içi tesisatta kullanılan şebekeden gelen temiz su kesme için kullanılan pprc malzemeden oluşan tesisat fitings malzemesidir
5	Puşvit T 25 lik	Yer altı su borusu ek parçasıdır polipropilen malzemeden oluşan Borulardan ayrı bir hat alma yapımında kullanılan üç tarafı dişli olan su tesisati fitings malzemedir
6	Puşvit Rediksiyon 25*20	Yer altı su borusu ek parçasıdır polipropilen malzemeden oluşan Borulardan çap küçültme görevini görüp yer altı işi yapımında kullanılan üç tarafı dişli olan su tesisati fitings malzemedir
7	Puşvit Vana 25 lik	Yer atlı tesisatında kullanılan işi tarafı dişli polipropilen malzemeden oluşan, malzemeden oluşan yer altı tesisatında kullanılan şebeke suyu kesme açma görevi gören su tesisati fitings malzemedir
8	Koriger Boru 150 lik	Yer altı pis su tesisatında yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden oluşan gider hattını logara bağlayan tesisat malzemesidir
9	Koriger Maşon 150 lik	Yer altı pis su tesisatında kullanılan yüksek yoğunluklu polietilen gider boru hattını bir birine bağlayan yer altı tesisat malzemesidir
10	Kapı Bareli Uzun	90 mm

*Yasir Çemal*  
**Nizamettin KINA**  
Ağrı İl Sağlık  
Müdürlüğü Teknikeri

## DOLAP MONTALAMA APARATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Montalama Aparatı 2 mm Kalınlığında 4 Cm Genişliğinde 10x10 Lama Demirden olmalıdır.
2. Montalama Aparatına uygun 10'luk Dübel olmalıdır.
3. Montalama Aparatına uygun 7'cm lik vida olmalıdır.
4. Montalama Aparatına uygun 1'cm lik Ahşap vidası olmalıdır.
5. Montalama Aparatı Metalik renkte olmalıdır.
6. Montalama Aparatına uygun 1 'cm lik somon vida olmalıdır
7. Komisyonumuzun beğenmediği montalama aparatı kabul edilmeyecektir.

Hilal TUNCER  
Personel Sorumlusu

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknik

Kasım ÇABUK  
Taş. Kont. Yetkilisi

Dr. İrfan BAYAT  
Başhekim