

FCT CİHAZI

Özellikleri;

- 900-1800 MHz GSM standartlarına uygundur.
- Ses data heberleşmesi yapabilir.SMS gönderebilir.
- Çağrının bağlanma fazları cihaz üstündeki LED'lerden takip edilebilir.
- Konuşma sırasında cihazın alma ve verme seviyelerini azaltmak ve çoğaltmak mümkündür.
- Cihaz 12 veya 16 KHz kontör ücreti üretebilir.
(Ücretlendirme kontör bilgisi gelen GSM şebekelerde cihaz PBX tarafına 12/16KHz sinyal gönderebilir.
Ücretlendirme kontör bilgisi gelmezse cihaz 12/16 KHz konuşma başlangıç sinyali üretilir).
- Duvara monte edilebilir.Anteni üstündedir.
- Telefona standart RJ11,PC nin RS232C konnektörüne RJ45 konnektörü ile bağlanır.
- Besleme adaptörü 220V / 10V,700mA dir. dir.

Teknik Parametreler;

GSM

GSM Network Tipi GSM 900 / 1800

SIM kartı Plug-in 3V

Transmitter power 2W

Recevier duyarlılığı -104 dBm

Anten Parametreleri

Frekans 900 / 1800 MHz

Empedans 50R

Güç 2W

Besleme Voltajı

Voltaj 220V +/-%10 ,50 veya 60 Hz

Tüketim Max 5 VA

Telefon PBX Bağlantısı

Bağlantı Tipi 2 tel (FXO)

Konnektör RJ11 (6P/2C)

Akım Max 200 mA

Çevir sesi frekansı 425 Hz

Çevirme şekli DTMF/DP

Zil voltajı 70V RMS 25 Hz

Zil empedansı 4-10 Kohm

PC Seri Bağlantısı

Bağlantı tipi RS-232C

Konnektör RJ45 (8P8C)

Data Hızı 9600 baud

Deniz Taylan ERHAN
S. MEHMET

Mehmet POLAT
V.H.K.İ

Dr.Özkan KAÇAR
Patnos İnce Sağlık Müdürü