

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2023/27
KONU : Mal alımı Hk.

13.03.2023

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Tıbbi ilaç Malzeme alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 17.03.2023 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

| S.NO | ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR |
|------|--|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 | Cat6a UTP Pach Kablo(2 metre'lik) | Adet | 20 | | |
| 2 | Cat6a UTP Pach Kablo(3metre'lik) | Adet | 30 | | |
| 3 | Cat6a UTP Pach Kablo(5metre'lik) | Adet | 50 | | |
| 4 | TV Ara Kablo (2 Metre'lik) | Adet | 50 | | |
| 5 | Kablolu UPS Grup Priz Üçlü (2 Metre'lik) | Adet | 30 | | |
| 6 | Kablolu UPS Grup Priz Üçlü (3 Metre'lik) | Adet | 40 | | |
| 7 | Kablolu UPS Grup Priz Üçlü (5 Metre'lik) | Adet | 30 | | |
| 8 | Kablolu Grup Priz Uzatama üçlü (2 Metre'lik) | Adet | 30 | | |
| 9 | Kablolu Grup Priz Uzatama üçlü (3 Metre'lik) | Adet | 40 | | |
| 10 | Kablolu Grup Priz Uzatama üçlü (5 Metre'lik) | Adet | 30 | | |
| 11 | HDMİ Kablo (5 Metre'lik) | Adet | 25 | | |
| 12 | RJ45 KONNEKTÖR (100'lük Paket olacak) | Paket | 2 | | |
| 13 | CAT3 UTP Kablo | Metre | 500 | | |
| | | | | Toplam | |

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 17.03.2023 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ ELEKTRİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cat6/Cat6a UTP Patch Kablo

1. Yerel Alan Ağ (LAN) için Cat-6/Cat6a kablolama ürünleri kullanılmalıdır.
2. Data bakır kablolaması Cat6 Performans spesifikasyonlarına uygun olmalıdır.
3. Kablolama sisteminde kullanılan Cat6 kablonun bu standartlara uygunluğu test raporu belirtilmelidir. (UL, ETL veya GHMT)
4. Patch Kablolar fabrikasyon üretim olarak üretici tarafından sonlandırılmış olmalıdır.
5. Patch Kablolar sistem ihtiyacına uygun olarak 0,15m, 0,30m, 0,50m, 1m, 2m, 3m, 5m ve gri, mavi, sarı, kırmızı renklerde fabrikasyon üretilmiş olmalıdır.
6. Patch Kablo uç konektörler i enjeksiyon pres yöntemiyle işlenmiş olmalıdır.
7. Patch Kablolar %100 Bakır ve çok telli olacaktır.
8. Patch Kablo iletkeni, 23 (yirmi üç) AWG ölçüsünde olacaktır.
9. Patch Kablo 4 (dört) adet sarmal çiftli (twisted pair) iletken olacaktır.
10. Kullanılacak patch kablo içersinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla, sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasındaki bir seperatör veya izalatör geçmelidir.
11. Patch Kablo dış çapı en fazla 7-8 mm olmalıdır.
12. Patch Kablo dış kılıfı için virgin (Hiç kullanılmamış), yüksek kalitede, yüksek moleküler ağırlık PVC materyal kullanılacaktır.
13. Kablo dış kılıf malzemesi EN 50575 Euroclass Eca ISO/IEC11801 EN50173 normuna uygun ve fabrika üretim olacaktır.
14. UTP patch kabloların en az çalışma sıcaklığı (Operating Temperature) -20 ve +60 C° sıcaklıkları arasında olmalıdır.
15. Cat 6 UTP, Cat6a FTP patch kablo ANSI/EIA/TIA 568-C.2 ISO/IEC 11801; EN50173 standardını karşılamalıdır.
16. Patch kablo ile kullanılacak tüm bağlantı elemanları CAT6 standardına uygun olacaktır. Bütün data kablolama ürünlerinin Cat6 standartlarında olduklarını üretici tarafından beyan edilecektir.
17. Patch Kablolar tamamen Yerli üretim olacaktır.
18. Patch kablo jackları Rj45 50mikron altın kaplama olacaktır.
19. Patch cordların her iki ucundaki konnektörlerin kontak bölgesinde nikel alt kaplama üzerine altın kaplama olacaktır.

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Ebubekir GÜLMEZ
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Serap AYDEMİR
Kalite Direktörü

TV KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kablo 2 metre uzunluğunda olacak kablonun bir tarafı F konektör diğer bir ucu ise tv anten girişi için karasal yayın uyumlu F erkek sat fişi olacaktır.
- Kablolar fabrikasyon çıkışlı olacak el işçiliği ile yapılan malzeme olmayacaktır.
- Kablolar RG6 U6 Kablodan imal edilmiş olacaktır.
-

KABLOLU UPS GRUP PİRİZ UZATMA

- Topraklı UPS Uzatma Grup Priz
- Grup uzatmalar 2m, 3m ve 5m uzunluklarında olacaktır.
- Ürünler TSE ve ISO 9001 standartlarında üretilen, yerli üretim olacaktır.
- Ayrıca CE belgeli ve uluslararası ticarete uygun olarak, kaliteli malzemelerden üretilmektedir.
- Plastik aksamı sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
- Kablo kesiti 3x1,5 mm kalınlığında olacaktır.
- Grup prizler 3'lü olacak
-

KABLOLU GRUP PİRİZ UZATMA

- Grup uzatmalar 2m, 3m ve 5m uzunluklarında olacaktır.
- Ürünler TSE ve ISO 9001 standartlarında üretilen, yerli üretim olacaktır.
- Ayrıca CE belgeli ve uluslararası ticarete uygun olarak, kaliteli malzemelerden üretilmektedir.
- Plastik aksamı sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
- Kablo kesiti 3x1,5 mm kalınlığında olacaktır.
- Grup prizler 3'lü olacak
-

HDMI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kablo uzunluğu en az 5 metre olmalıdır.
- Kablo uçları HDMI - HDMI karşılığında olmalıdır.
- Kablo yapısı en az %100 bakır olmalıdır.
- Kablo konektör yüzeyi en az altın kaplama olmalıdır.

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Ebubekir GÜLMEZ
Taşlıcağ İlçe Devlet Hastanesi
İdari Birim

Serap AYDEMİR
Kalite Direktörü

Kablo en az yeni nesil 3D destekli HDMI formatı olan VI .4 ve HDMI VI .3 bağlantı iletkenliğine sahip olmalıdır.

Kablo 4K x 2K çözünürlüğü desteklemelidir.

Kablo ile en az 24-bit/px 4096*2160p24 ve 48-bit/px 1920*1200p60 çözünürlükte video aktarımı sağlanabilmelidir.

Kablo en az 30 AWG olmalıdır.

Kablo en az çift Ferrit Core'a sahip olmalıdır.

Kablo kılıfı en az dış etkenlere dayanıklı PVC den yapılmış olmalıdır.

Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.

RJ45 KONNEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilen konnektörler 10 Gigabit Ethernet uyumlu olmalıdır

Cat5 ve Cat6 kablolar ile kullanılabilir olmalıdır.

Konnektör düz sıralamak olmalıdır.

Konnektör metal kaplamalı sıkıştırmak özellikte olmalıdır.

. CAT 6 UTP KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kullanılacak olan cat6 U/UTP kablolar ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1, ISO/IEC-11801, EN 50173 standartlarında belirtilen 4 çiftli 100 Ohm Cat6 sınıfında yanmaya karşı etkili LSOH/LSZH özelliğinde dış kılıflı belirtilen performans ve teknik özelliklerine uygun olacaktır.
- Cat6 U/UTP kablolar IEC 332-1 (flame retardancy) ve UL VW-1 (UL vertical Wire flame test) yangına karşı dayanımı ölçen testlerden geçirilmiş olmalıdır.
- Cat6 U/UTP kablo içerisinde 4 adet bükümlü çiftli (twisted pair) iletken olacaktır ve çiftler arasında sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla ve bükümlü çiftlerin açısının bozulmaması için aralarında bir separatör bulunmalıdır.
- Kablo bakır iletkenleri 23 AWG ölçüsünde, çıplak ve katı bakır olacaktır.
- Kablo dış çapı minimum 6mm olacaktır.
- Kablonun çalışma sıcaklığı, -20 ila +60 derece olmalıdır.
- Kablonun saklama ve taşıma sıcaklığı, 0 ila +50 derece olmalıdır.
- Kablolar 100 metre mesafede Cat6 UTP standartlarına uygun iletişimi desteklemelidir.
- Kablolar 250 Mhz'de aşağıdaki değerleri sağlamalıdır :
- Maksimum zayıflama değeri (dB/100 m) :33
- Minimum NEXT değeri (dB) :38,3

Emrah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Ebubekir GÜLMEZ
Taşlıcağın Değer Hastanesi
İdari İşler Birim Müdürü

Serap AYDEMİR
Kalite Direktörü

- Minimum ACR deęeri (dB) :5,3
- PS NEXT deęeri (dB) : 36,3 ELFEXT deęeri (dB/100 m) : 18,8
- PS ELFEXT deęeri (dB / 100 m) :16,8
- Return Loşs deęeri (dB) : 17,3
- Kablo üzerinde ürün adı, ürün açıklaması, ait olduęu standart, referans numarası, metraj bilgisi açıklamaları bulunacaktır.
- Kablo dış kılıfı RAL 5015 olacaktır.

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Ebubekir GÜLMEZ
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi
İdari ve Teknik Hizmetler

Serap AYDEMİR
Kalite Direktörü