

TEKLİFE DAVET

28.04.2023

Sayı: 123

Konu: NOKTA VURUŞLU YAZICI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.05.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Sakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NOKTA VURUŞLU (MATRİS) YAZICILAR			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

NOKTA VURUŞLU YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BASKI TEKNOLJİSİ	SERİ ETKİLİ NOKTA VURUŞLU BASKI TEKNOLJİSİ
YAZICI KAFASI	9 PİNLİ
NOKTA TELİ ÇAPI	0,3 MM
BASKI YÖNÜ	ÇİFT YÖNLÜ/TEK YÖNLÜ
GRAFİK ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	MAK.240(Y)X216(D)DPI
BASKI HIZI	YÜKSEK HIZŞI TASLAK:375 CPS, HIGH SPEED DRAFT:333 CPS , UTILITY:250 CPS, ORTALAMA LETTER KALİTESİ:63 CPS
SATIR BESLEME ARALIĞI	4,23 mm (1/6 "), 3,18 mm (1/8 "), n x 0,35 mm(n/72 ") (n=1-85), n x 0,18 mm(n/144 ") (n=0-255), n x 0,12 mm(n/216 ") (n=0-255)
BESLENME HIZI	4,0 İNÇ/SANIYE
BESLENME HIZI	4,23 MM SATIR BESLEME:YAKLAŞIK 52 MİLİSANİYE
KAĞIDI YÖNLENDİRME	SÜREKLİ BESLEYİCİ(ARKA), SÜREKLİ BESLEYİCİ(ALT), MANUEL(ÜST)
KARAKTER SIKLIĞI	Yüksek Hızlı Taslak: 12,0 cpi High Speed Draft: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20,0 cpi Utility: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20,0 cpi, Orantılı Ortalama Letter Kalitesi: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20,0 cpi, Orantılı
ARABİRİM	IEEE1284-1994 Çift Yönlü Paralel, USB 2.0 (Tam Hızlı), RS-232C (25 pinli)
EMÜLASYON	IBM PROPRONTER EMÜLİSYONU
DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64
ALIŞ ARABELLEĞİ	MAK.128KB
YERLEŞİK YAZI TİPİ	NLQ Courier, NLQ Gothic, Scalable Courier, Scalable Gothic, High Speed Draft, Utility, OCR-B
YAZI STİLİ TİPİ	ÇİFT GENİŞLİK , ÇİFT YÜKSEKLİK, VURGULU, KALIN, İTALİK, ÜST ÇİZGİLİ
1-D BARKOD	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Aralıklı 2/5 (ITF), Code128, POSTNET
KAĞIT TÜRÜ	SÜREKLİ KAĞIT, SÜREKLİ KOPYALAMA KAĞIDI, SAYFA KAĞIDI, KART,ZARF,ETİKET
KAĞIT AĞIRLIĞI AYARI	MANUEL
KAĞIT BOYUTU	SÜREKLİ KAĞIT:GENİŞLİK 76,2-254,0 MM X UZUNLUK 76,2-355,6 TEK PARÇA KAĞIT:GENİŞLİK 100,0-257,0 MM X UZUNLUK 100,0-356,0 MM ÇOK PARÇA KAĞIT:GENİŞLİK 76,2-254,0 MM X UZUNLUK 76,2-355,6 MM

Bedri TOZUN


KAĞIT ARALIĞI	SÜREKLİ KAĞIT:52-82 G/M2 TEK PATÇALI KAĞIT:52-90 G/M2 ÇOK PARÇALI KAĞIT:40-58 G/M2
KOPYAMALA ÖZELLİĞİ	NORMAL BASKI MODU:ORJİNAL + 4 SAYFA(TOPLAM KALINLIK<0,33 MM)
BOYUTLAR(GXDXY)	349X232X150 MM
ÇALIŞMA ORTAMI	Çalışırken: 5 - 35 属 C, %20 - 80 BN Depolama: -10 - 50 属 C, %5 - 95 BN Yoğuşmasız
GÜÇ KAYNAĞI	Tek faz 220 - 240 VAC 賊%10, 50/60 Hz 賊%2
GÜÇ TÜKETİMİ	Çalışırken: Maks. 33 W (ISO/IEC 10561 Utility, Range 1) Boşta: Yaklaşık 6 W Uyku: < 1,6 W
GÜVENLİK VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ	Energy Star, GS İşareti, CE İşareti, EMC Yönetmeliği, CE İşareti, GS İşareti, EMC Yönetmeliği
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	Çalışırken: Yaklaşık 53 dBA Boşta: < 0 dBA Güç Tasarrufu: < 0 dBA veya Arka plan seviyesi
MTBF(ARIZASIZ ORTALAMA SÜRE)	10.000 SAAT
ŞERİT ÖMRÜ	4 MİLYON KARAKTER OLMALI VE 2 ADET YEDEK ŞERİT OLMALIDIR
YAZICI KAFASI ÖMRÜ	200 MİLYON KARAKTER
KUTU İÇERİĞİ	ŞERİT KARTUŞ, GÜÇ KABLOSU, CD-ROMM, DİĞERLERİ

Bedir 20700
