



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-227830293
Konu : Teklife Davet

26.10.2023

TEKLİFE DAVET
(İlgili Firmalara)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **BİLGİ İŞLEM BİRİMİ İÇİN 25 KALEM MALZEME** alım işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **01.11.2023 tarih ve saat 10:00'a kadar dogubayazitadmsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

| SIRA NO | MALZEME ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|---------|--------------------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1 | 120 GB SSD HARDDİSK | ADET | 3 | | |
| 2 | 512 GB SSD HARDDİSK | ADET | 3 | | |
| 3 | 2TB (2048 GB) HARİCI HARDDİSK | ADET | 1 | | |
| 4 | 20 CM PLASTİK KELEPÇE | ADET | 500 | | |
| 5 | 20*20 KABLO KANALI | METRE | 50 | | |
| 6 | SATA TO USB ÇEVİRİCİ | ADET | 5 | | |
| 7 | USB ÇOKLAYICI | ADET | 5 | | |
| 8 | LGA 1200 İŞLEMCİ SOĞUTUCU | ADET | 3 | | |
| 9 | TERMAL MACUN | ADET | 5 | | |
| 10 | 50 PARÇA HASSAS TORNAVİDA SETİ | SET | 1 | | |
| 11 | DP TO VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ | ADET | 5 | | |
| 12 | DP TO HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ | ADET | 5 | | |
| 13 | YAZICI USB KABLOSU 3 METRE | ADET | 15 | | |
| 14 | YAZICI USB KABLOSU 1,5 METRE | ADET | 15 | | |

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 47D6B688-A277-4CCB-A4D2-38357D02937E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelmar Mah. Rıfka Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AGRI
04400
Telefon No: 4722151232
e-Posta: Internet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi:

Bilgi için: Naciye SİYAHGÜL
Hemşire

Telefon No: 1428



| | | | | | |
|----|---|------|----|--|--|
| 15 | YAZICI USB KABLOSU 5 METRE | ADET | 15 | | |
| 16 | 5 PORT AKILLI SWİTCH | ADET | 10 | | |
| 17 | 8 PORT AKILLI SWİTCH | ADET | 10 | | |
| 18 | 3'LÜ AKIM KORUMALI 3 METRE GRUP PRİZ | ADET | 5 | | |
| 19 | 3'LÜ AKIM KORUMALI 5 METRE GRUP PRİZ | ADET | 5 | | |
| 20 | 5'Lİ AKIM KORUMALI 3 METRE GRUP PRİZ | ADET | 10 | | |
| 21 | 5'Lİ AKIM KORUMALI 5 METRE GRUP PRİZ | ADET | 10 | | |
| 22 | 8'Lİ AKIM KORUMALI 3 METRE GRUP PRİZ | ADET | 10 | | |
| 23 | 8'Lİ AKIM KORUMALI 5 METRE GRUP PRİZ | ADET | 10 | | |
| 24 | 10'LU AKIM KORUMALI 3 METRE GRUP PRİZ | ADET | 10 | | |
| 25 | 10'LU AKIM KORUMALI 5 METRE GRUP PRİZ | ADET | 10 | | |

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
DT. Mehmet Nuri İLÇİ

NOTLAR

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agrihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler(rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfka Başkaya Cad. No:2
e-posta: dogubayazitadmsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 47D6B688-A277-4CCB-A4D2-38357D02937E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfka Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AGRI
04400
Telefon No: 4722151232
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi:

Bilgi için: Naciye SİYAHGÜL
Hemşire

Telefon No: 1428



BİLGİ İŞLEM BİRİMİ AYNİYAT TÜKETİM MALZEMELERİ

1 – 120 GB SSD HARDDİSK :

1. Kapasitesi 120 gb olmalıdır.
2. Yazma hızı en az 530MB/S olmalıdır.
3. Okuma hızı en az 560MB/S olmalıdır.
4. 2.5" olmalıdır.
5. Bağlantı arayüzü sata 6 GB/SN olmalıdır.
6. Orijinal kutusunda hiç açılmamış olmalıdır.
7. 24 ay garantili olmalıdır.
8. Teklifte bulunacak firmalar iş süresinden önce katalog resmi getirecektir. Getirilen katalog bilgi işlem birimi tarafından onaylandıktan sonra kabul görecektir.
9. TSE belgeli olmalıdır.

2 – 512 GB SSD HARDDİSK :

1. Kapasitesi 512 gb olmalıdır.
2. Yazma hızı en az 530MB/S olmalıdır.
3. Okuma hızı en az 560MB/S olmalıdır.
4. 2.5" olmalıdır.
5. Bağlantı arayüzü sata 6 GB/SN olmalıdır.
6. Orijinal kutusunda hiç açılmamış olmalıdır.
7. 24 ay garantili olmalıdır.
8. Teklifte bulunacak firmalar iş süresinden önce katalog resmi getirecektir. Getirilen katalog bilgi işlem birimi tarafından onaylandıktan sonra kabul görecektir.
9. TSE belgeli olmalıdır.

3 – 2 TB HARİCİ HARDDİSK :

1. Kapasitesi en az 2 TB (2048 GB) olmalıdır.
2. Okuma hızı 1050 MB/S olmalıdır.
3. 2.5" boyutunda olmalıdır.
4. Harici bağlantı özelliği olmalıdır.
5. Yazma hızı 1000 MB/S olmalıdır.
6. Şifre korumalı olmalıdır.
7. Type-C bağlantısı olmalıdır.
8. TSE belgeli olmalıdır.

4 – 20 CM PLASTİK KELEPÇE :

1. 3,6*20 cm boyutu olmalıdır.
2. TSE belgeli olmalıdır.

5 – 20*20 KABLO KANALI :

1. 20*20 boyutunda olmalıdır.
2. Yapışkan bant özelliği olmalıdır.
3. TSE belgeli olmalıdır.


Mustafa Salin
İzmir
Sun


UĞUR BAŞKAYA
İzmir Kayıt Yöneticisi

6 – SATA TO USB ÇEVİRİCİ :

1. Veri aktarım hızı : 5 Gbps olmalıdır.
2. Konnektör A : USB 3.0 olmalıdır.
3. Konnektör B : SATA III olmalıdır.
4. Desteklenen Disk Boyutu : 2.5" inch olmalıdır.
5. Desteklenen Maksimum Disk Kapasitesi : 10 TB olmalıdır.

7 – USB ÇOKLAYICI :

1. Veri Aktarım Hızı : en az 350 MB /s veya daha yüksek olmalıdır.
2. Ağırlık : en fazla 33g veya daha hafif olmalıdır.
3. Boyutlar : en fazla 89 x 23.6 x 18.5 mm olmalıdır.
4. en az 4 adet USB 3.0 Porta sahip olmalıdır.

8 – LGA 1200 İŞLEMCİ SOĞUTUCU :

5. Uyumlu CPU INTEL olmalıdır.
6. Soğutma Türü Sıvı Soğutma olmalıdır.
7. 2 adet Fanı olmalıdır.
8. Uyumlu soket tipleri AM4 , AM5 , LGA115X , LGA1200 , LGA2011 , LGA2066 , LGA1200, LGA1700 olmalıdır.
9. 98*78*53 mm (Pompa) ve 277*120*38 mm (Radyatör) boyutlarında olmalıdır.
10. Fan yapısı FDB/HDB (Fluid/Hydro Dynamic Bearing) ve Fan Devri 200 – 1800 RPM olmalıdır.
11. 24 ay garantili olmalıdır.
12. TSE belgeli olmalıdır.

9 – TERMAL MACUN :

1. Yoğunluk 2,50 g/cm olmalıdır.
2. Termal iletkenlik 8.5 w/Mk olmalıdır.
3. Çalışma sıcaklığı 0-150 derece olmalıdır.
4. Ağırlık minimum 4 gr olmalıdır.
5. Akışkanlık 870 poise olmalıdır.
6. TSE belgeli olmalıdır.

10 – 50 PARÇA HASSAS TORNAVİDA SETİ :

1. Yüksek dereceli külün kombinasyonu hassasiyetini göstermelidir.
2. Push tipi tasarım, basarak açılabilir ve kapatılabilir olmalıdır.
3. Built-kolu , kutunun üstünde çıkar olmalıdır.
4. Yüksek mukavemetli manyetik cazibe ile 44 adet S2 toplu nozullar mevcut olmalıdır.
5. TSE belgeli olmalıdır.

11 – DP TO VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ :

1. Display Port (Erkek 20 pin) / VGA (Dişi 15 Pin) şeklinde olmalıdır.
2. 20 cm kablo uzunluğu olmalıdır.
3. 24 bit Deep Color'da 1920*1200 çözünürlüğü destekliyor olmalıdır.
4. Tak / çalıştır özelliği olmalıdır.
5. VESA / CEA standartlarına uygun olmalıdır.
6. En az 2 yıl garantisi olmalıdır.


MUSTAFA ZAHİR
İşlem Kayıt Yetkilisi

Mustafa Zahir
Özer
Lun


UĞUR BAŞKAYA
İşlem Kayıt Yetkilisi

12 – DP TO HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ :

1. Display Port (Erkek 20 pin) / HDMI (Dişi 19 Pin) olmalıdır.
2. En az 20 cm uzunlukta olmalıdır.
3. HDTV 1080p olmalıdır.
4. 56-bit HDCP olmalıdır.
5. 2560*1600 çözünürlükte olmalıdır.
6. VESA / CEA standartlarına uygun olmalıdır.
7. Plug & Play özelliği olmalıdır.

13 – YAZICI USB KABLOSU 3 METRE :

1. Boyutu 3 metre olmalıdır.
2. İç yapısı şeffaf olmayacaktır.
3. TSE belgeli olmalıdır.

14 – YAZICI USB KABLOSU 1,5 METRE :

1. Boyutu 1,5 metre olmalıdır.
2. İç yapısı şeffaf olmayacaktır.
3. TSE belgeli olmalıdır.

15 – YAZICI USB KABLOSU 5 METRE :

1. Boyutu 5 metre olmalıdır.
2. İç yapısı şeffaf olmayacaktır.
3. TSE belgeli olmalıdır.

16 – 5 PORT AKILLI SWİTCH :

1. 5*10/100/1000 Mbps Auto-MDI/MDIX destekleyen Auto-Negotiation RJ45 portları olmalıdır.
2. IEEE 802.3x flowcontrol güvenilir veri transferi sağlar olacaktır.
3. Masaüstü veya duvara monte edilebilir olmalıdır.
4. Qos (IEEE 802.1p) fonksiyonunu destekleyebilmelidir.
5. Yönetilebilir olmalıdır.
6. Teklifte bulunacak firmalar iş süresinden önce Hastane Bilgi İşlem Birimine katalog getirecektir.
7. TSE belgeli olmalıdır.


17 – 8 PORT AKILLI SWİTCH :

1. 8*10/100/1000 Mbps Auto-MDI/MDIX destekleyen Auto-Negotiation RJ45 portları olmalıdır.
2. IEEE 802.3x flowcontrol güvenilir veri transferi sağlar olacaktır.
3. Masaüstü veya duvara monte edilebilir olmalıdır.
4. Qos (IEEE 802.1p) fonksiyonunu destekleyebilmelidir.
5. Yönetilebilir olmalıdır.
6. Teklifte bulunacak firmalar iş süresinden önce Hastane Bilgi İşlem Birimine katalog getirecektir.
7. TSE belgeli olmalıdır.

18 – 3'LÜ AKIM KORUMALI 3 METRE GRUP PRİZ :

1. Şok / Akım korumalı topraklı + çocuk korumalı grup priz olmalıdır.
2. Multi-Let şok korumalı 3 (üç) girişli toprak korumalı grup priz olmalıdır.
3. Kablo uzunluğu 3 metre olmalıdır.


Mehmet AKIN
Aydınlanma İşleri Yetkilisi


Mustafa EKİN
İzmir


UĞUR BAŞKAYA
İzmir Kayıt Yetkilisi

19 – 3'LÜ AKIM KORUMALI 5 METRE GRUP PRİZ :

1. Şok / Akım korumalı topraklı + çocuk korumalı grup priz olmalıdır.
2. Multi-Let şok korumalı 3 (üç) girişli toprak korumalı grup priz olmalıdır.
3. Kablo uzunluğu 5 metre olmalıdır.

20 – 5'Lİ AKIM KORUMALI 3 METRE GRUP PRİZ :

1. Şok / Akım korumalı topraklı + çocuk korumalı grup priz olmalıdır.
2. Multi-Let şok korumalı 5 (beş) girişli toprak korumalı grup priz olmalıdır.
3. Kablo uzunluğu 3 metre olmalıdır.

21 – 5'Lİ AKIM KORUMALI 5 METRE GRUP PRİZ :

1. Şok / Akım korumalı topraklı + çocuk korumalı grup priz olmalıdır.
2. Multi-Let şok korumalı 5 (beş) girişli toprak korumalı grup priz olmalıdır.

22 – 8'Lİ AKIM KORUMALI 3 METRE GRUP PRİZ :

1. Şok / Akım korumalı topraklı + çocuk korumalı grup priz olmalıdır.
2. Multi-Let şok korumalı 8 (sekiz) girişli toprak korumalı grup priz olmalıdır.
3. Kablo uzunluğu 3 metre olmalıdır.

23 – 8'Lİ AKIM KORUMALI 5 METRE GRUP PRİZ :

1. Şok / Akım korumalı topraklı + çocuk korumalı grup priz olmalıdır.
2. Multi-Let şok korumalı 8 (sekiz) girişli toprak korumalı grup priz olmalıdır.
3. Kablo uzunluğu 5 metre olmalıdır.

24 – 10'LU AKIM KORUMALI 3 METRE GRUP PRİZ :

1. Şok / Akım korumalı topraklı + çocuk korumalı grup priz olmalıdır.
2. Multi-Let şok korumalı 10 (on) girişli toprak korumalı grup priz olmalıdır.
3. Kablo uzunluğu 3 metre olmalıdır.

25 – 10'LU AKIM KORUMALI 5 METRE GRUP PRİZ :

1. Şok / Akım korumalı topraklı + çocuk korumalı grup priz olmalıdır.
2. Multi-Let şok korumalı 10 (on) girişli toprak korumalı grup priz olmalıdır.
3. Kablo uzunluğu 5 metre olmalıdır.

**YUKARIDAKİ ŞARTNAMESLERDE BELİRTİLEN TÜM ÜRÜNLERDE
TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE
KATALOG RESMİ GETİRMELİDİR. GETİRİLEN KATALOG BİLGİ
İŞLEM BİRİMİ TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA KABUL
GÖRECEKTİR.**


Pınar ÇAKAN
Mühür Kayıt Yetkilisi

Mustafa Şahin
ÖZCAN
Lm


İGÜR BAŞKAYA
Mühür Kayıt Yetkilisi