



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-228543770  
Konu : Teklife Davet

03.11.2023

TEKLİFE DAVET  
(İlgili Firmalara)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **YEMEKHANE TURNİKE HİZMETİ** alım işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **10.11.2023 tarih ve saat 10:00'a kadar [dogubayazitadsmstatinalma@gmail.com](mailto:dogubayazitadsmstatinalma@gmail.com)** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YEMEKHANE TURNİKE HİZMETİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
DT. Mehmet Nuri İLÇİ

NOTLAR

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ilan edilecektir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler(rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

ADRES: Çiftelipınar Mah. Rıfka Başkaya Cad. No:2

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: C54E35C5-3EBA-44DA-ABBD-50380A2F68FD

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelipınar Mah. Rıfka Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI  
04400  
Telefon No: 4722151232  
e-Posta: [Internet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr](mailto:Internet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Dicle UÇAR  
Sağlık Memuru

Telefon No:



Mehmet Nuri İLÇİ  
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: C54E35C5-3EBA-44DA-ABBD-50380A2F68FD

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftömer Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI  
04400  
Telefon No: 4722151232  
e-Posta: [Internet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr](mailto:Internet.Adresi:dogubayazitadsm.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Diele UÇAR  
Sağlık Memuru

Telefon No:





228500760

## AĐRI DOĐUBAYAZIT AĐIZ VE DIř SAĐLIĐI MERKEZİ

### BAřHEKİMLİĐİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekteřtirilmesi hususunda

Geređini bilgilerinize arz ederim.

03-11-2023

T.C. DOĐUBAYAZIT  
Ađız ve Diř Sađlıđı Merkezi  
ArayÇAKAN  
Tařınır Kayıt Yetkilisi



T.C. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ



SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayı:

Tarih: 3.11.2023

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S/N	DİMO& İBB BARKOD& İBB KODU '1	TAŞINIR KODU '1	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1			YEMEKHANE TÜRKİYE HİZMETİ	1	ADET

Yükarıda istemi yapılan talebin hiyerarşik olarak fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafınıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğunuz talebe ait ekteleri teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlarına, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

**TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GERÇEŞİ**

YENİ HİZMETE BAŞLAYAN KURUMUMUZDA PERSONELLERİMİZİN KALİTE STANDARTLARI GEREĞİ YEMEKHANEDeki TAKİBİNİ YAPABİLMEK İÇİN HİSYES ENTEGRELİ YEMEKHANE TÜRKİYE İHTİYACIMIZA BİNAEN

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU

FIRAT ÇAKAN

UYGUNDURUYGUN DEĞİLDİR

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI

T.C. DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ  
TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU  
FIRAT ÇAKAN

UYGUNDURUYGUN DEĞİLDİR  
İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI  
31.10.2023

İletişim Tel No :

DEPOTEKNIK BİRİMİ GÖRÜŞÜ

03/11/2023

Tasınır Kayıt Yetkilisinin  
Adı Soyadı ve İmzası

Yukarıda miktar belirtildiği üzere ..... nolu kalemler depoda mevcuttur.  
Yukarıda miktar belirtildiği üzere ..... nolu kalemler depoda mevcut değildir

T.C. DOĞUBAYRAZLI  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
FİNANSMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

MIKYS Kontrolü Yapılmıştır.

03/11/2023

Adı Soyadı ve İmzası

..... nolu kalemlerde stok fazlasına rastlanılmamıştır.  
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.

UYGULANILAN YERİN DEĞİLİDİR.

03/11/2023

03/11/2023

Geçerli İhtimale Göre Yapılmıştır.

Harcama Yetkilisi

03/11/2023

Başbakanlık Müdürlüğünde  
Tasınır Kayıt Yetkilisi  
Başbakanlık Müdürlüğü  
Başbakanlık Müdürlüğü

1 - Talebi yapan bölünme işlemi olduğu mal-mülkzemeler için varsa DMO Kodunu, tasınır kodu ise depo türünden dolduracaktır.

2- Bu form orijinal olarak tek nüshada düzenlenmiştir.

EK 1: İhtiyac Tespit Komisyonu İnzalı Kararı

EK 2 : Teknik Sarfname

DOK.KODU:MC.FR.08

YAY.TAR: 23.01.2018

REV:TA

## TURNİKE ŞARTNAMESİ


- Turnike, üzerine kart okuyucu montajı yapılarak gönderilecektir.
- Cihaz, HBYS firması tarafından mevcutta kullanılan yazılıma entegre edilecektir.

### PASLANMAZ 3 KOLLU TURNİKE

1. Turnike elektronik kontrol sistemi 24 Vdc güç ile çalışmalıdır. Sağlık emniyeti göz önünde bulundurularak düşük gerilim (24V) kullanılacaktır.
2. Turnikelerin çektikleri güç max.30 W olacaktır.
3. Turnikeler 120 derece aralıklarla yerleştirilerek kontrollü dönen tripod kolları ile geçişi sağlayabilecek ve engelleyecektir.
4. Güvenlik açısından sistem enerjisi kesildiği anda tripod kollar boşa dönecek konuma gelecektir.
5. İki yönlü geçiş kontrolü sağlanabilecektir.
6. Turnike tripod kolları Proxy switch yardımı ile konumu algılayacaktır.
7. Turnike göbeği hafif aynı zamanda dayanıklı elyaf katkılı nylon6.6 üzeri ABS kaplı olma zorundadır.
8. Hareket kontrolü, Bir yöne geçiş hareketi başladığında, ters yöne geçişi engelleyerek, yarı dönüşü geçtikten sonra bir sonraki konuma absorber yapı sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır özelliğe olacaktır.
9. Turnike iki ayaklı yere montajı için çelik dübel kullanılmalıdır.
10. Turnikelerin ana gövde 1,2 mm (+/- 2mm) paslanmaz çelikten imal edilecektir. Turnike kasa ölçüleri 270x850x920 mm (+ / - 2 mm ) tolerans değerlerinde olmalıdır.
11. Diğer aksam ve parçalar korozyona mukavim galvaniz kaplama yapılacaktır.
12. Kullanılan kolların tutturulduğu ayna alüminyum döküm olmalıdır.
13. Kullanılacak paslanmaz kolların, çap ebadı Q-32& Q-34 değerleri arası olacaktır.
14. Kullanılacak paslanmaz kolların kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır.
15. Acil durum söz konusu olduğunda sistem enerjisi kesilerek serbest geçiş imkanı3. Selenoid sayesinde olacaktır.
16. Elektrik arızalarında veya kesilmelerinde ana mekanizma serbest ve kiltsiz kalacaktır.
17. Turnikeler toplu geçişe uygun olarak üretilmeli, mekanizma günlük devir sayısı 5.000 den fazla geçişe uygun olacaktır.
18. Turnike mekanizmasında kullanılan malzemeler uzun ömürlü olması ön görüştüyle mekanizma parçaları ısıtılma tabii tutularak sertlikleri artırılmış olacaktır. Tamamı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Plastik,polyamidv.b üniteler kesinlikle kullanılmayacaktır.
19. Kullanılacak 24 V'lükselenoidler altlarında ısıyı alıcı aliminyum parçalar bulunacaktır.
20. Mekanizma üzerinde kullanılan bütün vida, somunv.b malzemeler paslanmaz olacaktır.
21. Turnike giriş yönünde ön kısmında ve çıkış yönünde arka kısmında giriş-çıkış göstergeleri bulunacak ve bu göstergeler kapak üzerinden olmayacaktır.
22. Turnike kapakları, turnike kasasından ayrılmayacak şekilde 90° sağa veya sola açılacak şekilde menteşeli bir yapıya sahip olmalıdır.
23. Turnike kapak ön-arka kısmı okuyucu vb. ünite yerleşimleri için 150° derece eğimli bir yapıya sahip olmalıdır. Eğim kısmı kapak üzerinde olmalıdır.
24. Turnike kontrol kartında 1 adet 232 seriport haberleşme girişi olacaktır.



Doğubayazıt Ağz ve Dis  
Sağlığı merkezi  
Mustafa Sahin ÖZCAN  
Bilgi İşlem



25. Turnike kontrol kartının arıza durumunda, mevcut tavadan kolay sökölüp takılabilmesi için, kart kenarlarında özel bağlantılı distanslar kullanılacaktır. Kartın tavaya bağlantısı için herhangi bir somun vb. türde üniteler kullanılmayacaktır.
26. Turnike içerisinde; turnike kontrol kartı yanında 220V bağlantısı için; L & N & TOPRAK olmak üzere 3 adet ayrı özel klemens bulunacaktır. "L" bağlantı klemensi sigortalı klemens şeklinde olmalıdır. İstenildiği zaman bu klemens vasıtasıyla 220V enerji buradan direk kesilebilmelidir.
27. Turnike kontrol kartı üzerinde sesli buzzer olmalıdır.
28. Kullanılan göstergede kart üzerindeki ledler ve diğerkomponent malzemeler smd malzeme kullanılmalı ve smd dizgi yapılmalıdır.
29. Kart üzerinde program modları; kart üzerindeki dip swichlerle ayarlanabilmelidir.
30. Turnike kontrol kartı üzerinde ayrı ayrı, sayaç, kırılankol, haricihoparlör,bağlanabilecek giriş uçları olmalıdır.
31. Turnike kontrol kartı üzerinde,giriş,çıkış ve acil giriş bağlanabilecek kontak uçları olmalıdır.
32. Turnike kontrol kartı üzerinde giriş ve çıkış döndü bilgisi (feedback), giriş bağlantısı ayrı; çıkış bağlantısı ayrı olmak üzere, kuru kontak olarak alınabilmeli.
33. Turnike içerisindeki tüm dişli ve mekanik aksamlar,uzun süre yağlama gerektirmeyecek şekilde imal edilmiş olmalı ve sessiz çalışmalıdır.
34. Üretici Firmaya ait Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.
35. Üretici firmaya ait; Türk Akrediteli ISO-9001 Kalite belgesi ve Marka Tescil belgesi olmalıdır.
36. İmalatçı firma; Ürünlerine Sanayi Bakanlıđından onaylı 2 yıl geçerli garanti belgesi verecektir.
37. Üretici Firmaya ait imalat ve Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.
38. Üretici firmaya ait; Türk Akrediteli ISO-9001 Kalite belgesi ve Marka Tescil belgesi olmalıdır.
39. HbysEntegrasyon ile ilgili bilgiler Hbys sistemine uygun olmalıdır. Entegrasyon ile ilgili yazılım kodları hbys firması ile herhangi bir ücret talep etmeden paylaşılacaktır. Aksi takdir de ürün iade edilecektir.
40. Hbys sistemine uygunluđu açısından gerektiğinde yerinde kurulum ve eğitimler verilecektir.

#### Proximity Kart Okuyucu

1. ID Kart Kapasitesi 30.000 olacaktır.
2. İşlem kapasitesi 50.000 olacaktır.
3. İletişim sistemi TCP/IP, RS232/485, USB sürücüsü olacaktır.
4. Geçiş kontrol arayüzü ise harici elektrik kilit, kapı sensörü, butonu alarm ve kapı zili ile uyumlu olacaktır.
5. Standart özelliđi anti-passback, SMS olacaktır.
6. Opsiyonel özellikleri ise mifare, HID, Workcode, Webdverer olacaktır.
7. Ekranı LCD olacaktır.
8. Güç kaynađı 12V DC olacaktır.
9. 125 KHZ PROXİMTY kart okuma özelliđi olmalıdır,

  
Mustafa Şahin  
Avr. San. Tic. Sic. No: 27110

Dogubayazıt Ağz ve Diş  
Sađlık merkezi  
Mustafa Şahin OZCA  
Bilgi Sistem

  
Alay  
Reker

10. Kart ve şifre geçiş opsiyonları olmalıdır,
11. Turnike ve kapı açma özelliğine sahip röle çıkışı bulunmalıdır,
12. 20ms altında okuma hızına sahip olmalıdır,
13. TCP / IP iletişim portalı ile haberleşebilmelidir,
14. Wiegand 26 çıkışı bulunmalıdır ve haberleşebilmelidir,
15. Dahilibuzzer özelliği ile gerçekleştirilen her işlemde sesli uyarı vermemelidir,
16. Türçe dil özelliği olmalıdır,
17. HBYS programına entegrasyonu olmalıdır. Gerekli eğitim ve destekler yerinde verilmelidir.



Dogubayazit Agiz ve Dis  
Sagligi merkezi  
Mustafa Sahin **ÖZCAN**  
Bilgi Islem

*Alihan Peker*  
*M. H. H.*



## YEMEKHANE TURNİKESİ GEREKÇE FORMU

Yeni hizmete başlayan kurumumuzda personellerimizin kalite standartları gereği yemekhanedeki takibini yapabilmek için hbys entegreli yemekhane turnike ihtiyacımıza binaen.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
F. HAZİR ÇAKKAN  
Tasvir Hayat Yetkilisi

M. Şahin ÖZCAN

A. Adem TEKER

*(Handwritten signature)*