

TEKNİK ŞARTNAME

SIRA	ÜRÜN ADI	ÖRNEK FOTO	TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM
1	12'li Pastel Boya		<ul style="list-style-type: none"> •Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. •CE belge standartlarına uygun olmalıdır. •12 farklı renkte olmalıdır. •11.5 mm, uzunluk 74 mm olmalıdır. •50° C'ye kadar ısıya dirençli olmalıdır. •Dökülmeyi önleyen ambalajda bulunmalıdır. •Kâğıt, karton, ahşap ve taş yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır. •Ufalanmaz özelliğe sahip olmalıdır. •Ele yapışmayan ve dağılmaz nitelikte olmalıdır. •Birinci kalite olmalıdır. •Yüksek kapatıcı özellikli olmalıdır. 	Adet
2	12'li Kuru Boya		<ul style="list-style-type: none"> •Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. •CE belge standartlarına uygun olmalıdır. •Kolay açılır olmalıdır. •12 renkli olmalıdır. •Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel yapıştırma sistemi olmalıdır. •Birinci kalite ve yumuşak mineli olmalıdır. •Jumbo boy olmalıdır. •Ergonomik yapıda olmalıdır. •4B ve kolay kırılmayan özellikte olmalıdır. 	Adet
3	12'li Sulu Boya		<ul style="list-style-type: none"> •Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. •CE belge standartlarına uygun olmalıdır. •12 renkli olmalıdır. •Parlak, canlı ve örtücü renkler olmalıdır. •İçerisinde 1 adet samur fırça olmalıdır. •Yüksek kapatıcı özellikte olmalıdır. •Pigmentasyonu yüksek olmalıdır. •Boya çapı büyük olmalıdır. 	Adet
4	Parmak Boyası		<ul style="list-style-type: none"> •Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. •CE belge standartlarına uygun olmalıdır. •Siyah, beyaz, kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu, mor, kahverengi ve pembe renkler olmalıdır. •500 Cc'lik ve kolay temizlenebilir olmalıdır. •Suda çözünür, yüksek kaliteli ve parlak renkli olmalıdır. •Kâğıt, karton ve seramik üzerine uygulanabilir olmalıdır. 	Adet
5	10'li Kurşun Kalem		<ul style="list-style-type: none"> •Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. •CE belge standartlarına uygun olmalıdır. •Dış kısmı odun olmalıdır. •2B derece, orta yumuşak yazar olmalıdır. •Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel yapıştırma sistemi olmalıdır. •Kolay açılan, iz bırakmadan silinen özellikte olmalıdır. •Birinci kalite olmalıdır. •Kalemler yumuşak uçlu olmalıdır. •Silinmesi kolay olmalıdır. •Uç kısmı yazım esnasında kırılmamalıdır. •Her türlü kalemtraşa uyumlu olmalıdır. •Ergonomik olmalıdır. 	Adet
6	Stick Yapıştırıcı		<ul style="list-style-type: none"> •22±2 gr. Stick yapıştırıcı olmalıdır. •Su bazlı, solventsiz, zehirsiz ve çevreye zarar vermeyen nitelikte olmalıdır. •Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. •CE ve N71 kalite belge standartlarına uygun olmalıdır. •Her türlü kâğıt, karton ve fotoğraf yapıştırmalarında kullanılabilir olmalıdır. •Ev, ofis ve okulda kullanıma uygun olmalıdır. •Kaliteli olup, iyi yapışmalıdır. •Beyaz renkli olmalıdır. •Kurumaya karşı en az üç yıl garantili olmalıdır. •Yıkanebilir özellikte olmalıdır. 	Adet
7	10'lu Fon Karton		<ul style="list-style-type: none"> •Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. •Kendinden renkli/hamurlu olmalıdır. •CE belge standartlarına uygun olmalıdır. •Canlı renkler olmalıdır. •50x70 cm ebatlarında ve 10'lu paket olmalıdır. 	Adet
8	10'lu El İşi Kağıdı		<ul style="list-style-type: none"> •10 Farklı renkte olmalıdır. •10'lu paket olmalıdır. •A4 ebadında olmalıdır. •10'lu pakette olmalıdır. •Solvent içermemelidir. •Canlı renkler olmalıdır. 	Adet
9	250'li Renkli A4		<ul style="list-style-type: none"> •Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. •CE belge standartlarına uygun olmalıdır. •80 gr. ağırlığında olmalıdır. •Siyah, kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu, mor, kahverengi, pembe ve turkuaz renkler olmalıdır. 	Adet
10	4'lü Oyun Hamuru		<ul style="list-style-type: none"> •Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. •CE belge standartlarına uygun olmalıdır. •Su bazlı olmalıdır. •Çabuk kurumayan, ele yapışmayan, kokusuz, dağılmayan, elde leke bırakmayan ve toksit içermeyen özellikte olmalıdır. •Hava almayan kutularda bulundurulmalıdır. 	Adet
11	Koli Bandı		Koli Bandı(Uzunluğu 100 m genişlik 4,5 Cm)	Adet

*Yüklenici firma teklif ettiği ürünlerin bir örneğini sözleşme imzalanmadan önce idareye sunacaktır. İdarece onaylanmayan ürünler idarece kabul edilebilir bu teknik şartlara uygun ürünlerle değiştirilmediği sürece sözleşme imzalanmayacak, ikinci sıradaki firmayla görüşmeler yapılacaktır. Tüm malzemeler sahaya sürülmeye başlamadan önce numuleri idare tarafından kontrol edilecektir. Ürünlerin her türlü test ve inceleme işlemlerine yönelik bütün masraflar yükleniciye aittir.

* Nakliye sürecinde zarar görmesi muhtemel ürünler hava kabarcıklı naylonlarla sarılıp bantlanacaktır. Hasarlı ürün 15 gün içerisinde yüklenici tarafından yenisiyle değiştirilecektir.

