

T.C

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

11 KALEM MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

1-)Ambalajlı olan malzemelerin üzerinde ruhsat tarihi, ruhsat numarası, imal tarihi, seri numarası ve son kullanma tarihi açık ve kolay okunur şekilde olacaktır. Ambalajlar yırtık, patlak, delik, ıslanmış, rengi solmuş olmayacaktır.

2-)İhale Komisyonuna tüm teklif edilen malzemeler için numune verilecektir. Numunelerin üzerinde firma adı, ürün adı ve ürünün birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılı olacaktır. **Numaralandırılmamış numuneler değerlendirmeye alınmayacağından teklifler reddedilecektir. Numunelerin teslimi ise;**

- a- Numuneler Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Stok Birimine son teklif verme saatine kadar teslim edilecektir.
- b- Numune teslim tutanağı Stok Birimine onaylatılarak ihale dosyasına konularak sunulacaktır.
- c- Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sahibi numuneleri hariç Kurumumuza teslim edilen ve uygunluk için denenmeyen numuneler İhale itiraz süresi dolduktan 7 iş günü içerisinde geriye teslim alınacak, alınmayan malzemeler için idaremizin bir sorumluluğu olmayacaktır.

3-)İhalesi yapılan mefruşat malzemeleri İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patnos Devlet Hastanesi, Doğubayazıt Devlet Hastanesi, Diyadin Devlet Hastanesi, Eleşkirt Devlet Hastanesi, Tutak Devlet Hastanesi, 12 aylık mefruşat malzemeleri ihtiyaçlarıdır. Teslimatı yapılacak malzemeler ambar görevlilerinin uygun bulduğu yerlere istiflenip 2 (iki) adet irsaliye ile mesai saatleri içerisinde getirilmelidir.

4-)Malzeme miktarları İl Sağlık Müdürlüğü Stok Biriminin onayına istinaden sağlık tesislerimizce firmanın e-posta adresine siparişi üzerine **BELİRTİLEN SAYIDA** teslim edilecektir.

5-) Malzemeler hastanede kurulacak Teslim ve Tesellüm Komisyonunca tetkik edildikten sonra teslim alınacaktır. Muayene komisyonunca özellikleri şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler firma tarafından en geç 1 (bir) hafta içerisinde şartnameye uygun olanlarla değiştirilmelidir.

6-) Depo saklama koşullarında özelliğini yitiren malzemeler hastane idaresinin isteği üzerine tutanakla belgelendirilerek firma tarafından yenileriyle değiştirilecektir.

7-) İhalede sunulan numunelerin birebiri teslim edilecektir, numuneleri ile aynı olmayan malzemeler teslim alınmayacak olup, firmalara işlem yapılacaktır.

1. KALEM; ÇARŞAF TEK KİŞİLİK

1.1 cm²'lik kumaşta en az 76 tel veya üzeri olmalıdır.

Muhammet ARSLAN
Tasınır Kayıt Kontrol
Vetkâli

Ahmet Emin YILMAZ
Berat AYAZ
Ambar Birimi

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

Fahri CİĞEL
Laut

Süleyman SALMAN
Zeynep GÜNGÖR

- ## **2.KALEM; ÇOCUK HASTA BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ### **3.KALEM;ÇOCUK NEVRESİM TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Muhammet ARSLAN**
Tasarruflar Kontrol
Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ
İzmir

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

С. Держмен, ЗАКОН

15. Kurum tarafından numune üzerinden değerlendirme yapıp, renk kurum tarafından belirlenecektir.

16. Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.

17. Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.KALEM; NEVRESİM TAKIMI (YETİŞKİN)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Nevresim Takımı 160 cm x 220 cm ebatlarında olmalıdır.

2- Nevresim Takımı beyaz renkte olmalıdır.

3- Yastık kılıfı 50 cm x 70 cm ebadında gizli kapaklı olacaktır.

4- %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.

5- Yıkama sonrası solmamalı ve deforme olmamalıdır.

6- Atkı ve çözgü toplama cm² de en az 57 tel olmalıdır.

7- Atkı ve çözgüde ip ve tarh artıkları olmamalıdır.

8- Kolay ve her türlü deterjanla ve çamaşır suyu ile yıkanmaya uygun olmalıdır.

9- Ütülemesi kolay olmalıdır.

10- Çekme oranı sadece ilk yıkamada bir metrede en fazla; 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.

11- Nevresimin ağız kısmı en az 5 ilikli olup düğmeleri dikilmiş olmalıdır.

12- Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.

13- Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.KALEM; PİKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) 100 Pamuklu kumaştan dokunmuş olmalıdır.

2) Pike ebatları 175*220 cm olmalıdır.

3) Kenar katlamaları 4 cm ve dör kenardan olmalıdır.

4) 60 derecede yıkanabilmeli çekme oranı maksimum %8 olmalıdır.

5) Ağırlığı 310gr/M² olmalıdır.

6) İplik: Atkı; 6/1 ve Çözgü; 8/1, Atkı Sıklığı; 23/25/cm² olmalıdır.

7) Yıkama maddeleri ile özelliği bozulmamalıdır.

8) Kumaş üzerinde kesinlikle oksidasyon (renk dalgalanması) hatası olmamalıdır.

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Ahmet Emin GILMAZ
Bent KAYI
Zeynep GILMAZ

DOÇ.DR.YASAR ERDİLMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

Selma AKMAZ
Oky

9) Kumaş numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10) Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından teste tabi tutulacaktır.

11) ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemine haiz boyahaneler tarafından ve uluslararası kalite standartları olan CE belgesine sahip işletmeler 'in vermiş olduğu yetki ve uygunluk onayı olan ürünler satın alınacaktır. İstenilen belgeler ihale dosyasına konulacaktır. Aksi takdirde değerlendirme dışı kalacaktır.

12) Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.

13) Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6.KALEM; YASTIK (ELYAF) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Yastık ölçüsü 50*70cm ölçülerde olmalıdır.

2) Yastık şiltesi 44 Tel/cm² olmalıdır. Şilte kumaşı %100 pamuk olmalıdır.

3) Yastık içerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmalıdır.

4) Ürünün toplam ağırlığı (şiltesi ve içerisindeki boncuk silikon elyaf) 950gr olmalıdır.

5) Ürün içerisindeki boncuk silikon elyaf, yıkama veya kullanma esnasında keçeleşme ve topaklanma yapmamalıdır.

6) Yastık ürünü numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7) Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından teste tabi tutulacaktır.

8) Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7.KALEM; YASTIK KILIFI TEKNİK ŞARTNAME

1. Kılıf 52*72 cm. ebatında ve düz beyaz renk olacaktır.

2. Kumaş 86 tel (+/- 4) olmalıdır.

3. Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır.

4. Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır.

5. Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m² olacaktır.

6. Kılıf %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.

7. Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.

Muhammet ARSLAN
Tasarruflar Kontrol
Yetkilisi

Ali met Emir YILMAZ

Renat KAYA

DOĞU YASA ERYILMAZ
DOĞU YAZIT DEVLET MASTANESİ
Fikret ERYILMAZ
Ambar Birimi

Fahri Gızel
Laut

Süleyman SALMAN
Zeynep Güneş

8. Kılıfta mutlaka bağlama yapılması için beyaz kurdela ilavesi olacaktır.
9. Paket / Çuval içerisinde 250 adet olacak şekilde teslim edilmelidir
10. Sağlık Bakanlığı Logosu olacaktır.
11. Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8.KALEM; YASTIK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 50x70 cm Ebatlarında sıvı geçirmeyen üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
2. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalıdır.
3. Yıkama sonrası ölçülerinde bir değişiklik olmamalıdır.
4. Beyaz Renk olmalıdır.
5. Teri emmeli hava geçirgenli olmalı ıslaklığı alta geçirmemelidir.
6. Çamaşır suyundan etkilenmemeli sülfirik asit hariç temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.
7. Sağlık Bakanlığı logusu bulunmalıdır.
8. Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9.KALEM; YATAK KORUYUCU (ÇOCUK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (üç) bölümden oluşmalıdır.
 - a. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalıdır.
 - b. Orta Tabaka selüloz olmalıdır.
 - c. Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Woven materyelden olmalıdır.
2. Yatak koruyucu örtü 60 cm x 90 cm (± 5 cm) ebatlarında olmalıdır.
3. Üretici firmada CE belgesi olmalıdır.
4. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antialerjik yapıda olmalı cildi tahriş etmemelir.
5. En az 10' lu paketler halinde olmalıdır.
6. Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.
8. su emici özelliği olmalı topaklanma yapmamalıdır.
9. Yatak koruyucu bez dayanıklı olmalı kolay yırtılmamalıdır.
10. Sağlık Bakanlığı logusu bulunmalıdır.

Muhammet ARSLAN
Tasınır Kayıt Kontrol

Ahmet Emir YILMAZ
Berat KAYA

DOÇ.DR.YASAR ERGİLMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

Fatih AÇIK
Jenel

3. Uğur DUTLU
Zeynep Çay

11. Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10.KALEM; YATAK KORUYUCU (YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üstü havlu altı poliüretan olmalı üzerinde kullanılan kumaşın %85'i Kardering ipliği %15'i akrilik veya polyester olmalıdır.
2. Kullanılan pamuk ve pamuk polyester kumaşın metrekare ağırlığı en az 140 g ped kısmının metrekare ağırlığı poliüretan cinsinden en az 380 g olmalıdır.
3. Çamaşır makinelerinde 90° C de yıkanabilir olmalıdır.
4. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
5. Yıkandıktan sonra en, boy ebatları küçülmemeli ve yıkamada çekmezliği atkı – çözgü yönünden en çok 0, 5 olmalıdır.
6. En az 750 yıkanabilme garantili olmalıdır.
7. Beyaz renkte olmalıdır.
8. Antibakteriyel, antiallerjen olmalı ve terleme yapmamalıdır.
9. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
10. Yatak üstü ebadı 90 X 190 cm. olmalıdır.
11. Yatak yanlarında 20 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalıdır.
12. Çamaşır suyundan etkilenmemelidir. Sülfirik asit hariç temizlik maddeleri ile temizlenebilmelidir.
13. TSE EN ISO 9001: 2000 kalite yönetim sistem standartları belgesine sahip olmalıdır.
14. Alez kesinlikle tek parça olmalıdır
15. Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.

16. Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11.KALEM; HASTA BATTANİYESİ (YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Battaniyeler 160 x 220 (±%3) cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Battaniyelerin üretiminde yeni yün ve sentetik kullanılacak, yün iplik haline dönüştürülmeden önce sıcak su ile iyi bir şekilde yıkanmış olacaktır.
- 3- Battaniye kalınlığı en az 3 mm olacaktır.
- 4- Battaniyelerin lif oranları:

Çözgü İpliği	Atkı İpliği	Yün ve sentetik lifin uzunluğu
%100 Polyester veya Akrilik	En az %70 yün, kalanı sentetik elyaf (polyester, akrilik, polyamid)	60 ile 80 mm arasında

5-Battaniyelerin kopma mukavemeti TS. EN ISO 13934-1 E göre yapılacaktır.

6- Battaniyeler düzgün bir şekilde şardonlanmış olacaktır.

Muhammet ARSLAN
Taahhüt Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ
Berat KAYA

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

Bahri Gökçe
Zafer GÖKÇE
Alihan ŞAHİN
Daf

7- Kullanılacak bordürün (kenarın, biye) rengi battaniye rengi ile uyumlu olacaktır. Çözümlü tel sayısı En az 25 tel/ cm bükümlü polyester iplik Çözümlü İpliği: Atkı İpliği: Yün ve sentetik lifin uzunluğu % 100 Polyester veya Akrilik En az % 70 yün Kalanı sentetik elyaf (polyester, Akrilik, Polyamid) 60 ile 80 mm arasında İplik Numarası: İplik sıklığı: Kopma mukavemeti: Çözümlü: 60 tex ya da 540 denye Çözümlü için en az: 12 tel/cm Çözümlü için en az: 750 N Atkı: En az 2,5 Nm Atkı için en az: 12 tel/cm Atkı için en az: 250 N Atkı tel sayısı En az 27 tel / cm bükümsüz polyester iplik Örgüsü Bezayağı

8- Battaniyenin biyesi kenarın tek yüzünde en az 3 cm genişliğinde sentetik iplikle, içe kıvrık çift dikişli, kenarlar açık kalmayacak şekilde ve köşeleri çapraz dikişli olacaktır. (Zarf dikişi)

9- Battaniyenin bir bütün halinde ağırlığı en az 2400 gr olacaktır.

10- Battaniyelerde eğrilik, yırtık, leke, güve yeniği, küf kokusu veya fena bir koku, tamir görmüş yerler (delik, kesik, yırtıklığın tamir görmüşleri), ıslaklık ve renk dalgalanması olmayacaktır.

11- Battaniyelerde deseni bozacak atkı ve çözgü hataları bulunmayacaktır.

12- Battaniyeler; elle tutulduklarında yağlı ve sert hissini vermeyecek yumuşak bir tuşeye sahip olacaktır.

13- Yağ miktarı; en fazla % 3,5 olacaktır.

14- Kül miktarı; en fazla % 3 olacaktır.

15- PH değeri 5 - 9 arasında olacaktır.

16- Renk haslığı; yıkamaya, ışığa ve sürtünmeye karşı dayanıklı olacaktır. (TS EN ISO 105-C06 ya göre yapılacak gri skalaya göre dört seviyesinde olacaktır.)

17- Kumaş numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.

18- Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından teste tabi tutulacaktır

19- Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.

20-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol

Ahmet Emin YILMAZ

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

BerahtıyA

Sevket GÜMAY

Rahim ÇIKIRK

Sevket GÜMAY