

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.05.2025

Sayı: 493
Konu: ECZANE DEPOSU İÇİN KAMERA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SABİT KAMERALAR			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Etkili Pikseller	5MP
Min. Aydınlatma	Renk: 0Lux (Sıcak ışık açık)
Sıcak Işık	3 SICAK IŞIK
Mercek	5MP LENS M12 3.6mm F1.2 sabit lens
Gürültü Azaltma	3D dijital gürültü azaltma
WDR	WDR'yi Destekleyin, > 80db
BLC	Destek
BUĞU GİDERME	Destek
Zorunlu-Titreşim Önleme	Destek
Yatay ve Dikey Çevirme	Destek
Gündüz Deklanşör Modu	Otomatik Ve Manuel (1/10-1/10000)
Gece Deklanşör Modu	Otomatik Ve Manuel (1/10-1/10000)
Sıkıştırma	H.264, H.265, H.265+
Işık Modu	Sıcak Işık / Kızılötesi ve Sıcak Işık / Kızılötesi 3 model desteği
Işık Hassasiyeti	1-100
Led Kontrol Modu	
Otomatik ve Manuel	
Led Parlaklığı	0-1000
Aydınlatmada ışık	0,01-1.5 arasında ayarlanabilir
Eşler arası	P2P uzaktan NVR olmadan izleme imkanı mevcut olup, Danale programı ile 64 kameraya kadar Kayıt cihazı olmadanda izleyebilirsiniz.
S/N Oranı	≥50db(AGC kapalı)
Görüntü Ayarları	Parlaklık, kontrast, doygunluk, beyaz dengesi, AWB (otomatik beyaz dengesi), AGC (otomatik kazanç), AE (otomatik pozlama) desteği; gizlilik alanı desteği; normal / 90° / 270° görüntü döndürme; Otomatik, manuel renkten siyaha ve diğer anahtarlar
Ekran Görüntüsü	OSD ayarını destekleyin, konumu serbestçe sürükleyin
Gizlilik Maskesi	Destek 4 Bölge
SES / VIDEO KODLAMA	
Kodlama Biçimi	H.265+ Ana Profil Kodlaması; H.264 Temel / Ana Profil / Yüksek Profil Kodlaması
Görüntü	Ana Akım 2880X16620 (15FPS) , 2560X1440 (30 Fps), 2304x1296 (30fps), 1920x1080, 720P
Çözünürlüğü	Alt Akış D1(704*576) /VGA, 360P(640*360) / CIF(352*288)
Kare hızı	5MP(15fps 50HZ/60Hz), 4MP(30fps 50HZ/60Hz) TAM 30 FPS

Video Bit Hızı	32Kbps-3Mbps sürekli ayarlanabilir, CBR / VBR desteği
Kaplama	Kanal adı, tarih saat, yayın bilgisi; pozisyon ayarlanabilir.
VERİ İLETİMİ VE DEPOLAMA	
Veri Depolama	Video, Resim
Depolamak	Manuel, otomatik (döngü, zamanlama, alarm anahtarı, hareket algılama)
Alarm Verileri	FTP, E-posta, Tarayıcı, Yönetim yazılımları
Protokol	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, IP Arama (P6S IP kamera, DVR, NVS vb. desteği)
Erişim Standardı	ONVIF SDK
Erişim protokolü	ONVIF/özel protokol/CGI desteği
Müşteri Gözet	IE9.0 ve üzeri tarayıcıları destekler, 4 kullanıcıya kadar eşzamanlı erişimi destekler (MAX)
LİMAN	
Ağ	RJ45, 10M/100M/1000M ağ uyumlu
Wifi	HAYIR
SES	
ONUN	DAHİLİ SESLİ
Şiir	Opsiyonel
Giriş	1CH Giriş
Çıktı	1CH ÇIKIŞ
GENEL	
Operasyon T/H	-20°C ~ 65°C / %0 - %90
Su geçirmez	HAYIR
Güç Kaynağı	DC12V 2A
Güç Tüketimi	<10B

Talep edilen güvenlik kamerası, Hastane güvenlik birimi ve yetkili bakım firmasının onayına sunulacak ve buna göre teslim alınacaktır.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen