

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.07.2025

Sayı: 619

Konu: POE EXTENDER SWITCH ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.07.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Selami ÖZÜ
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SWİTCHLER (ANAHTARLAR)			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:


- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

1 Giriş 2 Çıkış Poe Extender Switch teknik şarnamesi

- Tam yükte 5 defaya kadar kaskad desteği
- PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.
- Network Standartları: IEEE802.3af/at/bt
- Bağlantı noktasının maksimum çıkış gücü 60W'dir, yüksek güçlü cihaz için uygundur.
- 60W PoE alma gücünü destekler, adaptörsüz& basitleştirilmiş güç kaynağı
- Her uzatma mesafesi 100m
- 20 adet poe Extender Switch en az 2(iki) yıl garantili olmalıdır.

Açıklama

RJ45 Port	1 port 100M PoE Giriş +2 port 100M PoE Çıkış Port
Network Standartları	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3*,IEEE802.3af/at/bt
İletim Ortamı	8 core cat5 kablo ve üzeri blendajsız bükümlü tel (≤100m)
Gösterge Işığı	Güç Göstergesi(sarı ışık, LINK Göstergesi (yeşil ışık)
Network Kapasitesi	MAC adres:2K, Band Genişliği :0.6Gbps
Giriş Gücü	12(+5V),36(GND) /1245(+53V),3678(GND) standart PoE güç girişi 60W (IEEE802.3af/at/bt)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı: -30 ° C to 60 ° C Depolama Sıcaklığı: -40 ° C to 70 ° C
Uygulamalar	IPC Kurulumu, PoE switch genişletme , network kablo uzatma

Göç. Sorumlusu
Mehmet ASKAN


Göç. Pers
İshak İbrahim


Cenap İSİK
Mali İşler Müdürü


1 Giriş 2 Çıkış Poe Extender Switch teknik şartnamesi

- Tam yükte 5 defaya kadar kaskad desteği
- PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.
- Network Standartları: IEEE802.3af/at/bt
- Bağlantı noktasının maksimum çıkış gücü 60W'dir, yüksek güçlü cihaz için uygundur.
- 60W PoE alma gücünü destekler, adaptörsüz & basitleştirilmiş güç kaynağı
- Her uzatma mesafesi 100m
- 20 adet poe Extender Switch en az 2(iki) yıl garantili olmalıdır.

Açıklama

RJ45 Port	1 port 100M PoE Giriş +2 port 100M PoE Çıkış Port
Network Standartları	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3*, IEEE802.3af/at/bt
İletim Ortamı	8 core cat5 kablo ve üzeri blindajsız bükümlü tel (≤100m)
Gösterge Işığı	Güç Göstergesi (sarı ışık, LINK Göstergesi (yeşil ışık)
Network Kapasitesi	MAC adres:2K, Band Genişliği :0.6Gbps
Giriş Gücü	12(+52),36(GND) /1245(+53V),3678(GND) standart PoE güç girişi 60W (IEEE802.3af/at/bt)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı: -30 ° C to 60 ° C Depolama Sıcaklığı: -40 ° C to 70 ° C
Uygulamalar	IPC Kurulumu, PoE switch genişletme , network kablo uzatma

Giriş Sorumlusu

Murat ASLAN

Giriş Pers
İshak Kılıç

Denatışın,
Yen Mah İşler Müc