

TEKNİK ŞARTNAME

Personel Kimlik Kartı Baskı Cihaz Ribonu

Sarf Malzemelerinde Bulunması Gereken Teknik Özellikler:

1. Kurum bünyesinde kullanılan kart yazıcılar ile uyumlu olmalıdır.
2. YMCKOK ribonları ile çift yüze 250 Kart/Baskı yapabilmelidir.
3. Yazılarda bulunan otomatik ribon algılama özelliği doğrultusunda otomatik tanınmalıdır.
4. Ürün ambalajları 57mmx83mmx120mm ölçülerinde olmalıdır.
5. Ürün ambalajlarında üretici güvenlik bandı bulunmalıdır.
6. Ürün ambalajlarında 1 Adet Ribon ve 1 Adet Temizleme merdanesi bulunmalıdır.
7. Ürünler içinde yazıcı tarafından otomatik tanımayı sağlayan RFID Tag bulunmalıdır.
8. Ürünler dış etkilere korunmak amacıyla PP paket içinde bulunmalıdır.
9. 0-30°C aralığında sorunsuz saklanmalı ve çalışmalıdır.
10. Ürünler orijinal olmalı ve belgelenebilmelidir.
11. Ürünler orijinal Koli ve ambalajlarda teslim edilmelidir.
12. Yukarıda maddeleri ile belirtilen Ribon ürününe uygun kart basım cihazının ekte sunulan şartnameye uygun bir cihaz verilmelidir.

Samet Hasan ALTUN
Bilgisayar Teknisyeni

Ayhan KAYA
Sağlık Bilgi Sistemleri

Ahmet MAĞAL
Sağlık Bilgi Sistemleri
Sorumlusu

Personel Kimlik Kartı Baskı Cihazı Teknik Şartnamesi
Kart Baskı Makinesinde Bulunması Gereken Teknik Özellikler:

1. Baskı teknolojisi Thermal Transfer yöntemi ile yapılmalıdır.
2. Cihazın baskı çözünürlüğü en az 300 Dpi olmalıdır.
3. Cihaz tek yüze renkli ve/veya tek renk baskı yapabilme özelliği,
4. Cihaz tek yüze veya çift yüze baskı yapabilmelidir.
5. Tek yüze YMCKO baskı için saatlik en az 160 Kart/baskı, Monochrome ribbonlar ile saatlik en az 720 Kart/baskı yapabiliyor olmalıdır.
6. YMCKOK ribbonları ile çift yüze 250 Kart/Baskı alınabilmelidir.
7. En az 100 kart besleme ve 70 kart çıkış hazneli olmalıdır.
8. İstendiğinde elle besleme ile kart basılabilmelidir.
9. Kenardan kenara yüksek çözünürlükte baskı yapabilmelidir.
10. Opsiyonel olarak gelişmiş kodlama özelliği olmalı ve Mifare, Desfire, HID İclass, Legic ve Contact Chip, Magnetic Stripe kodlayabilmelidir.
11. 0.25mm to 1.0mm (10mil to 40mil) / PVC, ABS, PET, PVH, ve Polycarbonate ISO Standard CR80 ölçülerindeki kartlara baskı yapabilmelidir.
12. Yenilenebilir Temizleme Merdane ve KIT leri olmalıdır.
13. Otomatik ribbon algılama özelliği bulunmalıdır.
14. Cihaz ICC Profile'ı desteklemelidir.
15. Cihaz ile güvenlik filigranı basılabilmeli, bu filigranlar driverdan seçilebilmeli ve baskı bölgeleri ayarlanabilmeli, bu özellik için ek sarf malzeme kullanılmamalı, istendiğinde kuruma özel filigran basılabilmelidir.
16. Cihaz 4 satır LED LCD ekrana sahip olmalıdır.
17. Cihaz 3 yıl süre ile sınırlı garanti kapsamında olmalıdır.
18. USB (Ver. 2.0) Full-speed (12 Mbps) ve Hi-Speed (480 Mbps) 10 Base-T / 100 Base-Tx Ethernet standart olmalıdır.
19. Cihaz içerisinde yerleşik LYNK tabanlı işlemci ile çalışabilmelidir.
20. Windows 2000,2003, 2007 XP, VISTA, W7/8 /10 (32 ve 64 bit) Windows server 2003 R2 SP2, 2008, 2012, 2016. Mac OS X 10.9.0 işletim sistemleri ile uyumlu,
21. Cihaz 215mmx408mmx242mm ölçülerinde olmalıdır
22. 4,98 kg ağırlığını aşmamalıdır.
23. 15-30°C aralığında sorunsuz çalışmalıdır
24. Kolayca değiştirilebilen baskı kafası olmalıdır.
25. Cihaz 220+*%10 VAC , 50-60 +-%3 Hz şebeke voltajı ile çalışacaktır.
26. Cihaz ile birlikte Database destekli kart baskı programı verilecektir.
27. Cihaz ile birlikte temizleme kiti (10 adet temizleme kartı ve 1 adet temizleme kalemi) verilecektir.

Samet Hasan ALTUN
Baskı Cihazı Teknik Servisi

Ayhan KAYA
Sağlık Bilgi Sistemleri

Ahmet M. GAZ
Sağlık Bilgi Sistemleri
Sorumlusu