



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 17.09.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Güvenlik Kamerası	5	Adet		
2	10 Zone Anons Konsolu	1	Adet		
3	10 Zone Acil Anons Modülü ve Zone Seçici	1	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal / Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GÜVENLİK KAMERASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yatay Çözünürlük	2880 (H) × 1620 (V)
Lens	3.6 mm fixed lens
Gece Görüş Mesafesi	30 m (98.43 ft)
IR Led Sayısı	2
Minumum Aydınlatma	0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
Shutter Hızı	PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s
Video Çıkışı	Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port
Güç Gereksinimi	12 VDC ± 30%
Ek Özellikler	Çalışma Sıcaklığı : –40 °C to +60 °C Boyut : 146.1 mm × 70.0 mm × 69.8 mm Ağırlık : 0.15 kg

Hamza YAZICI
Güvenlik Birim Sorumlusu
Sicil No: 27187033896



Ozan TEKİN
Güvenlik Gözetmeni
Ozan

Zafer UŞAR
Güvenlik Gözetmeni


10 Zone Acil Anons Modülü ve Zone Seçici

- 1- Cihazın yerleşik 10 grup güç bölgesi olmalıdır. 300 bölgeye kadar genişletilebilir olmalıdır.
- 2- Elektrik kesildiğinde bellek fonksiyonu sayesinde, elektrik açıldıktan sonra restorasyon gerçekleştirmelidir.
- 3- Herhangi bir sayıda (1-10 birim) amplifikatör (yükseltici) erişimini sağlamak için 10 grup arka fon müzik amplifikatörü ve 10 grup alarm sinyal amplifikatörü giriş ara birimi mevcut olmalıdır.
- 4- Her bir grubun kontrol edilebilir gücü en fazla 500W olmalı, toplam kontrol edilebilir güç 5000W olmalıdır.
- 5- Cihazda müzik, çağrı veya alarm durumlarını doğru gösterecek 2 renkli bölge durum göstergesi ışıkları bulunmalıdır.
- 6- Herhangi bir bölgeye müzik yayını yapmak için müzik bölgeleri kullanıcı fonksiyonu bulunmalıdır.
- 7- Bölge bölümünü rahat ve esnek hale getirmek için yerel ve uzak (1 km) bölge çağrılama fonksiyonu bulunmalıdır.
- 8- Tüm bölgenin, tek bölgenin, komşu zemin ve benzerlerinin akıllı alarm fonksiyonlarını gerçekleştirmek için yerleşik alarm tetikleme ara yüzü ve komşu zemin alarmı bulunmalıdır.
- 9- Yerleşik 2 öncelikli fonksiyonlu ön amplifikatör, 2 mikrofon girişi (600 Ohms, 1,8mV, dengersiz), 2 hat girişi (10K Ohms, 200mV, dengersiz) bulunmalıdır.
- 10- Cihaz yerleşik 4 tonlu zil sesine sahip olmalıdır.
- 11- Cihaz DC ara yüze sahip olmalıdır.
- 12- Cihazın güç gereklilikleri ~220V- 50Hz olmalı, güç tüketimi ise 50W olmalıdır.
- 13- Cihaz mikrofon için frekans cevabı 100Hz~15KHz aralığında, kanal için frekans cevabı 20Hz~18KHz aralığında olmalıdır.
- 14- Cihazın sinyal karışma değeri mikrofon girişi için 80 dB, hat girişi için 90 dB olmalıdır.
- 15- Cihazın çıkışı 80 dB olmalıdır.
- 16- Cihazın koruması 1A'lık AC sigorta ile sağlanmalıdır.
- 17- 19' rack kabin montajına uygundur.

Hamza YAZICI
Güvenlik Birim Sorumlusu
Sicil No: 27187033898



0307 T.E.K.İ.N


2000 1500


10 Zone Anons Konsolu

1. Cihaz, en az 10 bölgeye sahip olmalıdır.
2. Cihazda en az 1 hat girişi ve 1 hat çıkışı olmalıdır.
3. Cihaz, zil ve mikrofon fonksiyonunda kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.
4. Cihaz, uzaktan kontrol işlemine uygun olmalıdır.
5. Mikrofon girişi için "600 Ohms, 10mV, dengersiz" değerlerini, hat girişi için "10K Ohms, 350mV, dengersiz" değerlerini sağlamalıdır.
6. Cihazın çıkışı "10K Ohms, 1000mV, dengersiz" değerinde olmalıdır.
7. Cihazın sinyal karışma değeri mikrofon girişi için 80 dB, hat girişi için 90 dB olmalıdır.
8. Cihaz, zil mikrofon ses kontrollerine, 300 kanal seçicilerine, mikrofon zil butonuna ve güç şalterine sahip olmalıdır.
9. Mikrofon durum ışıkları, zil durum ışıkları, bölge durum ışıkları, 10 durum ledi, tüm bölümlerin kanal 1~10 bölümün led göstergelerine sahip olmalıdır.
10. Cihaz ~220V, 50Hz değerlerinde çalışabilir durumda olmalıdır.
11. Cihazın 10W güç tüketimi olmalıdır.

Hamza YAZICI
Güvenlik Birim Sorumlusu
Sicil No: 27187033898



ÖZAN TETİK


ZAFER HŞAR
