



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DH İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
06.10.2025 11:12:02 - E-36472700-949-290505266



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DH İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 07.10.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ÇİMENTO	15	ADET		
2	İNCE SIVA KUMU	5	METREKÜP		
3	İÇ CEPHE BOYASI 15 LT	10	KOVA		
4	İÇ CEPHE AŞTARI 15 LT	10	KOVA		
5	DIŞ CEPHE BOYASI 15 LT	10	KOVA		
6	25'LİK RULO	15	ADET		
7	PARMAK RULO	15	ADET		
8	KESTİRME FIRÇASI	15	ADET		
9	YALE KAPI KOLU	20	ADET		
10	DERZ DOLGU 25 KG	5	TORBA		
11	KALEKİM 25 KG	5	TORBA		
12	ŞEFFAF SLİKON	15	ADET		
13	MUSLUK UZUN	15	ADET		
14	KLOZET KAPAĞI	15	ADET		
15	YAĞLI BOYA	10	ADET		
16	BAZALT ANDEZİT DÖŞEME 60*30	90	METRE		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirtthsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ÇİMENTO

- CEM IV/B (P) 32,5 R Puzolanik veya dengi çimento özellikte olacaktır.2- TS / EN 197/1 veya dengi standart kalite belgesi olacaktır.

2. İNŞAAT KUMU

- Beton, betonarme ve sıva işlerinde kullanılan, yıkanmış ve elenmiş, 1 mm'lik delikli elekten geçen **Kum** ince kum.

3. DIŞ CEPHE BOYASI

- DIŞ CEPHEDE KULLANIMA UYGUN TENKE, SİLİKONLU DUVAR BOYASI 15 LT'LİK AMBALAJDA TESLİM EDİLECEKTİR. TSE STANDARTLARINA UYGUN, ISO 14001 BELGELİ VE PİYASADA YER ALAN BİRİNCİ SINIF ÜRÜN İDARE TARAFINDAN TERCİH EDİLECEKTİR

4. BOYA RULOSU

- *Polyester veya mikrofiber.
- *Rulo Çapı: 10-20 cm.
- *Kullanım Alanı: İç ve dış mekan boyaları için uygundur.
- *Ambalaj: Tek parça olarak ambalaj.

5. KESTİRME FIRÇASI (4 cm)

- *Malzeme: Naylon veya doğal kıl.
- *Fırça Boyutları: 4 cm
- *Kullanım Alanı: İnce detaylar için uygun.
- *Ambalaj: Her malzeme için ayrı ambalaj.

6. YALE KAPI KOLU

- *Kullanım Yeri : Oda Kapısı ve yale
- *Yön: Sağ ve sol uyumlu
- *Renk: Pirinç parlak
- *Malzeme: PRİNÇ DÖKÜM
- *Rozet Tipi: Yuvarlak
- *Rozet Çapı: 52 mm
- *Rozet Derinliği: 10 mm
- *Kapı Kalınlığı: 38-45 mm
- *Kapı Kolu Derinliği: 52 mm
- *Kilitleme Tipi: Oda Tipi (CB)
- *Mil Ölçüleri: 8x110 mm
- *Genişlik: 121 mm

7. DERZ DOLGU (25KG)

- *Malzeme: Çimento bazlı.
- *Renk: Beyaz.
- *Kullanım Alanları: Seramik, fayans ve taş yüzeylerde derz dolgu işlemleri.
- *Kuruma Süresi: 24 saat içinde tam kuruma.
- *Ambalaj: 25 kg'lık torba.

Handwritten signature and text:
Erdogan Bayrak

Handwritten signature and text:
enginar

Handwritten signature and text:
Beni first gelele

8. KALEKİM (25KG)

- * Yüksek yapışma gücüne sahip olmalıdır.
- * Yukarıdan aşağı seramik döşemeye uygun olup kayma yapmamalıdır.
- * Kolay taraklanabilir olmalıdır.

9. ŞEFFAF SLİKON

- * Uv ışınlarına ve ısıya dayanıklı olacaktır.
- *Yoğunluk: 1.02 gr/ml olacaktır.
- *Sıcaklık dayanımı: -55c/+200c olacaktır.
- *Kopma dayanımı:2,3Mpa olacaktır.
- *Her bir silikonda uç aparatı mevcut şekilde olacaktır.

10. TEKLİ MUSLUK

- * Tse Standartlarına Uygun,Duvara Monte Edilebilir, Tek Girişli Olmalıdır.
- *Takriben 25*20*25 Cm Ebatlarında Olacaktır.

11. KLOZET KAPAĞI

Sert plastik malzemeden üretilmiş olacak. TSE belgesi olacak. Alttan sıkmalı olup montaj malzemeleri birlikte verilecek. Kapak Dış Uzunluğu: 420 - 435 mm Kapak İç Uzunluğu: 275-290 mm Kapak Dış Genişliği: 350-370 mm Kapak İç Genişliği: 225-245 mm aralığında olacak.

12. YAĞLI BOYA

- Teklifte temin edilecek ürün, yürürlükte olan TS EN ISO 9001:2008-TSE-22/01 TS 39/12.11.1996 standardına uygun olacaktır. Bu standartların yürürlükten kalkması halinde yeni standartlara uygun ürün verilecektir.
- Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkil esaslı olacak,
- Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olacak,
- İç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilir olacak,
- Ahşap ve metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olacak,
- Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilerek uygulama yapılabilir nitelikte olacak,

13. İÇ CEPHE BOYASI

- Malzeme akrilik kopolimer emülsiyon esaslı olmalıdır.
- Her türlü beton, sıvalı yüzeyler, mdf, betopan, osb, tuğla, macun uygulanmış yüzeylerde uygulanabilir olmalıdır.
- Ağzı açılmadan ambalajında 2 yıl saklanabilmelidir.
- Kuruma süresi 20 C°, % 65 HR) olacak.
- Malzeme plastik kovalarda teslim edilecektir.

14. İÇ CEPHE ASTARI

Yeni ve eski boyalı yüzeylerde üstün yapışma sağlayan, kabarmayan, iz bırakmadan kolayca uygulanabilmelidir.

Yüksek örtücü özelliğe ve su kaldırma kabiliyetine sahip olmalıdır

15. PARMAK RULO

- *Kullanım Alanı: Boya rulosu yedeği, dar alanlar için.
- *Boyut: 10 cm genişlik.
- *Malzeme: Sentetik elyaf.
- *Standartlar: EN 13300.

Erdogan Gurez *Ergin Ucar* *Ali Hacıoğlu*

16. BAZALT ANDEZİT DÖŞEME 60*30

Özgöl ağırlık 1,90 gr/cm³ – 2,10 gr/cm³

Birim Hacim ağırlık >2,55 gr/cm³

Gözeneklilik %10 – %14

Doluluk oranı %90 – %86

Basınç dayanımı 800 – 900 kg/cm²

Eğilme dayanımı >80 kg/cm²

Ezilme dayanımı 163 kg/cm³

Darbe dayanımı 12 kg/cm² (>10 kg/cm²)

Aşınma dayanımı 12 cm³/50cm² (<15 cm³/50cm²)

Ağırlıkça su emme durumu %6.54 – %4.28 (< %7)

Porozite %9.51

Nem oranı %1.14

Don Kaybı %0.04 (< %1)

Erdoğan Güneş

Engin Hacıoğlu

Levent Hacıoğlu