

KAN T P  TA S MA  ANTASI TEKN K  ARTNAMES 

1. Rahat ta s ma yapılabilmesi i in  anta  eklinde olmalıdır.
2. Aynı anda en az 120 adet kan t p  ta ınabilmelidir.
3. Her t rl  arazide hareket kabiliyeti sa lamak  zere en az iki tekerle i olmalıdır.
4. Kan t pleri  anta i erisindeki t p sporlarına dik olarak yerle tirilebilmelidir.
5. Kan t p  ta s ma  antasının iki y zeyinde 'Kan T p  Ta s ma  antas ' yazmalıdır. Etiket suya kar ı dayanıkl  ve selofan kaplı olmalıdır.
6. So uk zincir ta ımaya uygun, sıcaklık izolasyonu olmalıdır.
7.  zerinde g venlik uyar  yazıları olmalıdır.
8.  st kapak her iki yana do ru a ılabilmelidir.
9. Kapakta kilit sistemi olmalı ve d  meye basılmadan a ılmamalıdır.
10. Kan ta s ma  antasının i i-d  ı sert plastikten ve ısıya, darbelere dayanıkl  olmalıdır.
11. Ta s ma  antasının i  y zeyi p r zs z ve dezenfektanlarla temizli i kolay olmalıdır.
12. Hacmi 50 10 litre olmalıdır.
13. D    l  leri: 50 5 cm x 45 5 cm x 50 5 cm olmalıdır.
14.     l  leri: 40 10 cm x 35 5 cm x 40 5 cm olmalıdır.
15. Bo  a ırl  : 10 5 Kg (buz ak leri dahil) olmalıdır.
14.  ekli buz ak leriyle desteklenmeye uygun olmalıdır.
15. Her  anta ile beraber  cretsiz 4 adet buz ak s  verilmelidir. Her buz ak s   zerinde sıcaklı  g steren etiketler olmalıdır. Bu sayede buz ak lerinin sıcaklı  anlık takip edilebilmelidir.
16. Sıcaklık takip etiketleri uzun  m rl  olmalıdır.
17.  antanın i erisinde  ift separat r bulunmalıdır. Separat rler, buz ak leri ile kan t plerinin birbirine temas etmesini  nlemelidir, hava sirk lasyonunu  nlemeyecek  ekilde delikli olmalıdır.
18. 29 saat boyunca 8 derecenin altında tutma, 10 dakika i inde 8 derecenin altına indirme  zelli i olmalıdır.
19. Probu digital termometre olmalıdır.  n g vdeye monte edilmi  ve probu kap i ine uzayan digital derecesi ile kan ta s ma  antas  i  sıcaklı  izlenebilir olmalıdır. Digital derecede on-off d  mesi olmalı ve max-min uyar  olmalıdır.
20. Kapak ve g vdedeki daha kalın k p k yalıtımı olmalıdır.
21. Numune  zerinden de erlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri de erlendirme d  ı bırakılacaktır.

BARKOD ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiketler çalışmakta olan sisteme uyumlu olacaktır.
2. Barkod etiketinin ölçüleri Rulo 3x5 olmalıdır.
3. Etiketler 1 Rulo içerisinde net 1000 adetli olmalıdır.
4. Kuşe kâğıttan yapılmış olmalı ve termal baskı yapılabilmelidir.
5. Etiketlerin yapışkanı kolay kaldırılabilmeli ve kalıntı bırakmayan özellik olmalıdır.
6. Termal baskı yapan her türlü makinada kullanılabilmelidir.
7. Etiketler rulo şeklinde olmalıdır.
8. Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.
9. Etiket kâğıdı 80 gr / m² olmalıdır.
10. Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.
11. Uluslararası standartlarda olmalıdır.
12. Etiketler %50 nemli ortama -15 °C / + 55 °C ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.
13. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İGRI MERKEZ SAĞINDA HAYAT MERKEZİ
Dr. F. DUMAN
Dip. Tes. No: 290093

Neela Ezen
Reu

Xurige PATLAR
183