

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.12.2025

Sayı: 337

Konu: HASTANEMİZ TABELA VE İSİMLİKLERİN TAMİR BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ ALIM İŞİ (Mal+İşçilik Dahil)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.12.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com ve patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet U. AS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam/Tutar
1	WC LEVHALARI			50	Adet		
2	ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI			30	Adet		
3	UV BASKILI MEKAN TANIMLAMA TABELALARI			35	Adet		
4	CEPHEYE MONTE GİRİŞ YAZISI			3	Adet		
5	ALÜMİNYUM KASALI İŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 500X80)			1	Adet		
6	ALÜMİNYUM KASALI İŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 660X120)			1	Adet		
7	ALÜMİNYUM KASALI İŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 300X80)			2	Adet		
8	ALÜMİNYUM KASALI İŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 300X60)			1	Adet		
9	ALÜMİNYUM KASALI İŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 390X60)			1	Adet		
10	ALÜMİNYUM KASALI İŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 400X60)			1	Adet		
11	ALÜMİNYUM KASALI İŞIKLI OYMA TABELA (EBAT:125X50)			2	Adet		
12	ALÜMİNYUM KASALI İŞIKLI OYMA TABELA (EBAT:600X100)			1	Adet		
13	ALÜMİNYUM KASALI İŞIKLI OYMA TABELA (EBAT:500X50)			1	Adet		
14	DUVARA MONTELİ YÖNLENDİRME LEVHASI			30	Adet		
15	PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI			4	Adet		
16	KAPAKLI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI İLAN PANOSU			2	Adet		
17	MERDİVENLERE KAYMAZ BANT UYGULAMASININ			150	Metre		

	YAPILMASI						
18	HASTA TANIMLAYICI FİĞÜRLÜ LEVHA(SÜRGÜLÜ MEKANİZMALI)			70	Adet		
19	HASTA ÖNCELİK SIRASI PANOSU			10	Adet		
20	HASTA SORUMLULUKLARI PANOSU			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını imzalı ve kaşeli olacak şekilde teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

WC LEVHALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-15x15 cm (montaj yüksekliđi 160 cm olmalıdır.)
- 2-kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.
- 3-yazı rengi ve yazı tasarımı idarece belirlenecektir.(Uv kabartma)
- 4-Duvara monte şeklinde olacaktır.
- 5-Zemin 3 mm kırmızı pleksi üzerine ise 5 mm saten (mat) pleksiglastan uv tekniđi ile kabartma yapılacaktır. Braille alfabesi akma boncuk sistemi ile yazılacaktır.
- 6-Adet : 50 adet olacaktır.
- 7-Yüklenici firma yaptıđı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Ortalama her bir tabela 6 modüllü olacaktır.

2--Toplamda 30 adet olarak alım yapılacaktır.

3-Ürün:pleksi kabartma uv baskılı askılı çift taraf yönlendirme

4-ölçü:143x23 cm

5-Renk:Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

6-Yazı Rengi: Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

7-Tasarım:İdare tarafından belirlenecektir.

8-(Uv kabartma)

9-Montaj şekli: Tavana monte

10-Açıklama:orta kısım 3 mm kırmızı pleksi üzerine ön ve arka 5 mm saten (mat)pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir. Yönlendirme tabelaları en alt noktası minimum 220 cm yükseklikte olacaktır. Birim ve yön isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir.11-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

UV BASKILI MEKAN TANIMLAMA TABELALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Ölçü :60x15 cm ebatlarında olacaktır.

2-Renk:Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

3-Yazı rengi : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır

4-Montaj şekli : Tavana monte

5-Adet :35 adet

6-Açıklama :5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglas üzerine uv baskı uygulanarak hazırlanacaktır.
Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

7-Yazı tasarımı :İdare tarafından belirlenecektir.

8-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

CEPHEYE MONTE GİRİŞ YAZISI (KOMPOZİT ZEMİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 125 x 50 Cm Ölçülerinde olacaktır.
- 2- Tabela üzerinde Morg yazısı yazılacaktır.
- 3- Tabelanın kasası 40 mm x 40 mm x 3 mm kalınlığında demir profillerden imal edilecek ve iki kat antipas boya ile boyanacaktır.
- 4- Panonoun ön ve yan yüzleri 4 mm et kalınlığındaki gri renk alüminyum kompozit ile kaplanacaktır. Kompozitin üzerine kırmızı (RAL KOD 3028) renk 10 mm et kalınlığındaki pleksiglastan imal edilecek ve harfler monte edilecektir.
- 5- Panonun aydınlatılması için yeterli miktarda led floresan kullanılacaktır.
- 6- Duvara monte edilecektir.
- 7- Tabela çevre şartlarına (rüzgar, su ,toz, güneş vb.) karşı dayanıklı olacaktır. Bu sistem su ve toz geçirmez olacaktır.
- 8- Toplamda 3 adet olacaktır.
- 9- Yazı tasarımı ve yazı rengi idare tarafından belirlenecektir.
- 10-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 500 X 80 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8-Duvara monte edilecektir.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 660 X 120 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş,yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8-Duvara monte edilecektir.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN


ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 300 X 80 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 2 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 300 X 60 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.


Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN


ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 390 X 60 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 400 X 60 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.


Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 125 X 50 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 2 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 600 X 100 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 500 X 50 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

DUVARA MONTELİ YÖNLENDİRME LEVHASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Ortalama her bir tabela 4 modüllü olacaktır.

2-Toplamda 30 adet olarak alım yapılacaktır.

3-Ürün:pleksi kabartma uv baskılı duvara monteli yönlendirme

4-ölçü:143x23 cm

5-Renk:Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

6-Yazı Rengi: Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

7-Tasarım:İdare tarafından belirlenecektir.

8-(Uv kabartma)

9-Montaj şekli: Duvara monte

10-Açıklama:orta kısım 3 mm kırmızı pleksi üzerine ön ve arka 5 mm saten (mat)pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. UV tekniği ile kabartma yapılacaktır.

11-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI

1-Pleksi mıknatıslı ve uv baskılı olacaktır.

2-1930 mm x1300 mm ölçülerinde olacaktır.

3-80 birimli olacaktır

4-Renk kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olacaktır.

5-Yazı rengi idare tarafından belirlenecektir.(uv kabartma)

6-Duvara monte edilecektir.

7-Yazı tasarımı idare tarafından belirlenecektir.

8- **Açıklama** : Alt kısım 5 mm siyah pleksi orta kısım 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm saten (mat) pleksiglas üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm saten (mat) pleksiglas zemine 10*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Birim yazılı parçalar yer değiştirebilir özellikte ve mıknatıslı olacaktır.

9-Adet: 4 adet olacaktır.

9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Kalite Yönetim Birimi
Tunay DOĞAN

Kapaklı Kilitli Alüminyum Kasalı İlan Panosu Teknik Şartnamesi

Ürün : Kilitli manyetik zeminli ilan panosu

Ölçü : 70X100

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : Duvara monte

Tasarım : İdarece belirlenecektir.

Adet : 2


Açıklama : Kilitli ilan panosu 70x100 ölçülerinde 6 mm alüminyum kasalı E6 alaşımlı olmalı. Zeminde elektro statik boyalı 1 mm sac kullanılmalı. Yukarı doğru açılan kapakta gizli menteşe ve her iki kanatta bulunacak pistonlar sayesinde ön kısımdaki kapak rahatlıkla açılıp kapanabilmeli. Panonun ön kısmında 4 mm kalınlığında şeffaf pleksi olacaktır.

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi Direktörü

Merdivenlere Kaymaz Bant Uygulaması Yapılması Teknik Şartnamesi

Teknik tarifi : Projede belirtilen bütün merdiven basamaklarına kaymaz bant uygulaması yapılacaktır. Kaymaz bant genişliği 50 mm olacaktır. Renk siyah olacaktır. Kaymaz bant kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. Doğal kimyasallar katı ve sıvı yağlar, hidrokarbonlar ve tuzlu suya karşı dirençli olmalıdır. -30 santigrat derece ve +80 santigrat derece ısı direncine sahip olmalıdır. Yüksek kaymaz performanslı elastomerik poliüretan karışımli yapışkan filmli özelliklere sahip olmalıdır. Kurulumu firma tarafından yapılacaktır. TSE standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.

Miktar: 150 metre


Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi Direktörü

Hasta Tanımlama Figürlü Levha (Sürgülü Mekanizmalı) Teknik Şartnamesi

Ürün: Hasta Tanımlama Figürlü Levha (Sürgülü Mekanizmalı)

Ölçü: 210 mm x 300 mm

Renk: Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Tasarım : İdarece belirlenecektir.

Adet: 250

Açıklama: Hasta tanımlama figürleri özel kalıplama yöntemi sayesinde ABS plastik malzemeden (anti bakteriyel) imal edilmiş olacaktır. Figürler mevcut hazne içinde rahatlıkla hareket edebilecek, çekildiği zaman içinde bulunan pim sayesinde sabitlenmiş olacaktır. Alt kısımda 5 mm pleksi üzerine 3+3+3 mm satineli pleksi kaplanacak Görseller üzeri UV baskı tekniği ile yapılacaktır.

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi Direktörü

Hasta Öncelik Sırası Panosu Teknik Şartnamesi

Ürün: Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta öncelik levhası

Ölçü: 50 x 70

Renk : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Montaj şekli : Duvara monte

Tasarım : İdarece belirlenecektir.

Adet: 10

Açıklama: Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi Direktörü

Hasta Sorumlulukları Panosu Teknik Şartnamesi

Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta sorumlulukları panosu

Ölçü : 50cm x 70cm

Renk : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Montaj şekli: Duvara monte

Tasarım : İdarece belirlenecektir.

Adet: 10

Açıklama : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi Direktörü