

## SIVA ÜSTÜ TEKLİ ANHATAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tekli anahtar TS 4915 EN 60669-1 e uygun, Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz, kontak dayanımları 250 V en az 10A dayanıklı yanmayan malzemeden olmalıdır.

Atilla DİNLER  
Personel Sorumlusu

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri

İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri

Dr. Kadir KÖYUNCU  
Ağrı İl Ambulans Servisi  
Başhekim V.  
Dip. Tes. No: 289521

## SIVA ÜSTÜ ÇİFTLİ ANHATAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tekli anahtar TS 4915 EN 60669-1 e uygun, Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz, kontak dayanımları 250 V en az 10A dayanıklı yanmayan malzemeden olmalıdır.

Atila DİNLER  
Personel Sorumlusu

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri

İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri

Dr. Kadir KOYUNCU  
Ağrı İli Ambulans Servisi  
Eşbekim V.  
Dip. Tes. No: 289521

## 60X 60 LED PANEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. LED panelin ölçüleri 60x60 x7 cm olmalıdır.
2. LED panel 4320 Lümen beyaz olmalıdır.
3. Voltaj 220 AC 50 /60 hz olmalıdır.
4. LED panelin lamba ömrü 20.000 saat olmalıdır
5. LED panel tavana monte edilebilir ve çerçeveli olmalıdır.

Atıla DİNLER  
Personel Sorumlusu

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri


İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri

Dr. Kadir KOYUNCU  
Ağrı İl Ambulans Servisi  
Başhekim V.  
Dip. Tes. No: 289521

## 50 ve 100 WAT PROJÖKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Projektörün gücü 50 W – 220 AC ve 100 W-220 AC olmalıdır.
2. Projektörün LED sayısı en az 832 ve beyaz olmalıdır.
3. Projektörün ön camı 5mm lik damperli cam olmalıdır.
4. Projektör 2 yıl garantili olmalıdır.
5. Projektörün LED açısı 140 derece olmalıdır.
6. Projektör en az -40 ile +85 derecelere dayanıklı olmalıdır.

Atila DİNLER  
Personel Sorumlusu



Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri



İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri



**Dr. Kadir KOYUNCU**  
Ağrı İl Ambulans Servisi  
Başhekim V.  
Dip. Tes. No: 289521

Fuat GÖKÇE

İhsan KOTAN

## 18 WAT SPOT LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Spot lamba 1800 lümen olmalıdır.
2. Işık rengi beyaz olmalıdır.
3. Dış çapı 22,5 cm olmalıdır
4. Garanti süresi 2 yıl olmalıdır

Atila DİNLER  
Personel Sorumlusu

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri

İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri


Dr. Kadir KOYUNCU  
Ağrı İl Ambulans Servisi  
Başhekim V.  
Dip. Tes. No: 289521

İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri

## SIVA ALTI PİRİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Siva altı priz TS 10 uygun, Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz, kontak dayanımları 250 V en az 16A dayanıklı yanmayan malzemeden gövdeli, vidalı bağlantı uçları bulunan malzemeden olmalıdır.

Atila DİNLER  
Personel Sorumlusu



Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri



İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri



**Dr. Kadir KOYUNCU**  
Ağrı İl Ambulans Servisi  
Başhekim V.  
Dip. Tes. No: 289521

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri

İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri

## 3X 2,5 TTR KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- TTR Kablo 3 x 2.5 mm ebadında olacaktır.
- 2- TTR Kablo: TS EN 50525-2-11 . HD 21.5 S3 . IEC 60227 , VDE 0281 . BS 6500 standartlarında olacaktır.
- 3- TTR kablonun çalışma sıcaklığı maksimum 70 °C . kısa devre sıcaklığı maksimum 160 °C olmalıdır.
- 4- TTR Kablo PVC dış kılıf ve PVC izoleli olmak üzere 100 metrelik top halinde olacaktır.

Atilla DİNLER  
Personel Sorumlusu

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri

İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri

Dr. Kadir KOYUNCU  
Ağrı İl Ambulans Servisi  
Başhekim V.  
Dip. Tes. No: 289521

## KABLOSUZ 6'LI UPS GURUP PRİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Gurup Priz Topraklamalı ve TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
- 2- Gurup Prizde UPS Fiş kullanılabilme darbelere ve ısıya karşı dayanıklı sert plastik malzemeden ve Anahtarlama özelliği olmalıdır.
- 3- Gurup Priz farklı kesit kablolarla uyumlu olmalıdır.
- 4- Gurup Prizin kablo giriş yuvası nikel kaplı kontaklardan olmalı ayrıca kontak dayanımı en az 16 A akım çekebilecek özellikte olmalıdır.

Atila DİNLER  
Personel Sorumlusu

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri

İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri

**Dr. Kadir KOYUNCU**  
Ağrı İl Ambulans Servisi  
Başhekim V.  
Dip. Tes. No: 289521

## SIVA ALTI TEKLİ ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alınacak olan anahtar beyaz renk ve siva altı olmalıdır.
2. Anahtar komütatör tekli anahtar olmalıdır.

Atıla DİNLER  
Personel Sorumlusu



Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri



İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri



Dr. Kadir KOYUNCU  
Ağrı İl Ambulans Servisi  
Başhekim V.  
Dip. Tes. No: 289521



Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri

İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri

## SIVA ALTI İKİLİ ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alınacak olan anahtar beyaz renk ve siva altı olmalıdır.
2. Anahtar komütatör ikili anahtar olmalıdır.

Atila DİNLER  
Personel Sorumlusu

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri

İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri

Dr. Kadir KOYUNCU  
Ağrı İl Ambulans Servisi  
Başhekim V.  
Dip. Tes. No: 289521


## ARMUT LED AMPUL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. LED ampul beyaz renk ve 220 AC olmalıdır.
2. LED ampul'ün kullanım ömrü 30.000 sat olmalıdır

Atila DİNLER  
Personel Sorumlusu



Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri



İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri



**Dr. Kadir KOYUNCU**  
Ağrı İl Ambulans Servisi  
Başhekim V.  
Dip. Tes. No: 289521

