

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2026/49
KONU : Mal Alımı Hk.

18.05.2026

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartname ekinde Özellikleri belirtilen Mal -Hizmetişi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 22.05.2026 tarih saat 10:00'a kadar, tdhsatinalma@gmail.com adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	80 Cm Uzaktan Kumandalı Duvar Tipi Vantilatör	Adet	2		
2	55 Cm Uzaktan Kumandalı Duvar Tipi Vantilatör	Adet	2		

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

80 CM UZAKTAN KUMANDALI DUVAR TİPİ ENDÜSTRİYEL VANTİLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- **Montaj Tipi:** Cihaz, duvar tipine uygun olmalı; endüstriyel kullanımdan kaynaklı sarsıntı ve titreşimi önleyecek mukavemette orijinal duvar montaj aparatı ile birlikte teslim edilmelidir.
- **Ölçüler:** Cihazın dış koruma kafes çapı en az **80 cm**, iç pervane çapı ise en az **75 cm** olmalıdır.
- **Pervane Yapısı:** Yüksek hava sirkülasyonu ve endüstriyel performans sağlamak amacıyla, aerodinamik yapıda ve balans ayarı yapılmış **2 bıçaklı (kanatlı)** olmalıdır.

2. ELEKTRİKSEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- **Çalışma Gerilimi:** 220V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile tam uyumlu çalışmalıdır.
- **Motor Gücü:** Maksimum çalışma gücü en az **220 Watt** olmalıdır.
- **Hava Debisi:** Cihazın üfleme kapasitesi en az **17.400 m³/Saat** hava debisine sahip olmalıdır.
- **Motor Devri:** Cihazın maksimum dönme hızı en az **1380 RPM (Devir/Dakika)** olmalıdır.
- **Ses Seviyesi:** Cihaz tam kapasitede ve maksimum devirde çalışırken oluşturduğu gürültü seviyesi **65 dB(A)** değerinin altında (<65 dB) olmalıdır.

3. FONKSİYONEL VE KONTROL ÖZELLİKLERİ

- **Uzaktan Kumanda:** Cihaz, tüm fonksiyonların (açma/kapama, hız, salınım, mod ayarı) uzaktan yönetilebilmesi için kablosuz uzaktan kumandaya sahip olmalıdır.
- **Hız Kademesi:** Kullanıcı ihtiyacına ve ortam şartlarına göre ayarlanabilir kademeli hız kontrol fonksiyonu bulunmalıdır.
- **Rüzgar Modu:** Doğal hava akımı simülasyonu sağlayan **Natürel Rüzgar Fonksiyonu** bulunmalıdır.
- **Salınım Özellikleri:** Cihaz üzerinde, istendiğinde kullanıcı tarafından açılıp kapatılabilen (sabitlenebilen) otomatik sağ-sol salınım mekanizması bulunmalıdır.

4. LOJİSTİK VE AMBALAJ KRİTERLERİ

- **Paketleme ve Sevkiyat:** Taşıma ve montaj güvenliği açısından cihaz modüler yapıda iki ayrı koli halinde sevk edilmelidir:
 1. *Kafes ve Pervane Kolisi:* Yaklaşık 8 x 79 x 79 cm ölçülerinde ve maksimum 7 kg ağırlığında olmalıdır.
 2. *Fan Motoru Kolisi:* Yaklaşık 27.5 x 18.5 x 28 cm ölçülerinde ve maksimum 6.5 kg ağırlığında olmalıdır.

5. GARANTİ VE BELGELENDİRME

- **Belgeler:** Ürün, Avrupa Birliği standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve **CE belgesine** sahip olmalıdır.
- **Garanti:** Ürün, imalat ve işçilik hatalarına karşı fatura/teslim tarihinden itibaren en az **2 (iki) yıl** garantili olmalıdır.
- **Kabul Kriteri:** Muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılacak kontrollerde hasarlı, eksik aksesuarlı, kumandası çalışmayan veya teknik parametreleri karşılamayan ürünler reddedilecektir. Yüklenici firma, reddedilen ürünleri en geç 10 (on) iş günü içinde yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.

55 CM UZAKTAN KUMANDALI DUVAR TİPİ ENDÜSTRİYEL VANTİLATÖR ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- **Montaj Tipi:** Cihaz, duvar tipine uygun olmalı; endüstriyel kullanımdan kaynaklı sarsıntı ve titreşimi önleyecek mukavemette orijinal duvar montaj aparatı ile birlikte teslim edilmelidir.
- **Ölçüler:** Cihazın dış koruma kafes çapı en az **55 cm**, iç pervane çapı ise en az **50 cm** olmalıdır.

- **Pervane Yapısı:** Yüksek hava sirkülasyonu ve endüstriyel performans sağlamak amacıyla, aerodinamik yapıda ve balans ayarı yapılmış **2 bıçaklı (kanatlı)** metal/endüstriyel malzemeden mamul olmalıdır.

2. ELEKTRİKSEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- **Çalışma Gerilimi:** 220V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile tam uyumlu çalışmalıdır.
- **Motor Gücü:** Maksimum çalışma gücü en az **140 Watt** olmalıdır.
- **Hava Debisi:** Cihazın üfleme kapasitesi en az **9.000 m³/Saat** hava debisine sahip olmalıdır.
- **Motor Devri:** Cihazın maksimum dönme hızı en az **1380 RPM (Devir/Dakika)** olmalıdır.
- **Ses Seviyesi:** Cihaz tam kapasitede ve maksimum devirde çalışırken oluşturduğu gürültü seviyesi **58 dB(A)** değerinin altında (<58 dB) olmalıdır.

3. FONKSİYONEL VE KONTROL ÖZELLİKLERİ

- **Uzaktan Kumanda:** Cihaz, tüm fonksiyonların uzak mesafeden kesintisiz ve rahat bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan yüksek algılama kapasiteli kablosuz uzaktan kumandaya sahip olmalıdır.
- **Hız Kademesi:** Kullanıcı ihtiyacına ve ortam şartlarına göre ayarlanabilir kademeli hız kontrol fonksiyonu bulunmalıdır.
- **Rüzgar Modu:** Doğal hava akımı simülasyonu sağlayan **Natürel Rüzgar Fonksiyonu** bulunmalıdır.
- **Salınım Özellikleri:** Cihaz üzerinde, istendiğinde kullanıcı tarafından açılıp kapatılabilen (sabitlenebilen) otomatik sağ-sol salınım mekanizması bulunmalıdır.

4. LOJİSTİK VE AMBALAJ KRİTERLERİ

- **Paketleme ve Sevkiyat:** Taşıma ve montaj güvenliği açısından cihaz modüler yapıda iki ayrı koli halinde sevk edilmelidir:
 1. *Kafes ve Pervane Kolisi:* Yaklaşık 8 x 54 x 54 cm ölçülerinde ve maksimum 7 kg ağırlığında olmalıdır.
 2. *Fan Motoru Kolisi:* Yaklaşık 27.5 x 18.5 x 28 cm ölçülerinde ve maksimum 6.5 kg ağırlığında olmalıdır.

5. GARANTİ, BELGELENDİRME VE KABUL ŞARTLARI

- **Belgeler:** Ürün, Avrupa Birliği standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve **CE belgesine** sahip olmalıdır.
- **Garanti:** Ürün, imalat ve işçilik hatalarına karşı fatura/teslim tarihinden itibaren en az **2 (iki)** yıl garantili olmalıdır.
- **Kabul Kriteri:** Muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılacak kontrollerde hasarlı, eksik aksesuarlı, kumandası çalışmayan veya teknik parametreleri karşılamayan ürünler reddedilecektir. Yüklenici firma, reddedilen ürünleri en geç 10 (on) iş günü içinde yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli