

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/833
KONU : Teklife Davet

04/08/2026

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **3 BİÇAKLI TİRİFAZE DİNAMO PİS AKTARMA PARÇALAYICI DİNAMO ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06/08/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

ra lo	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiya
1	3 BİÇAKLI TİRİFAZE DİNAMO PİS AKTARMA PARÇALAYICI DİNAMO ALIMI(380 WOLT)	4	ADET		

UYGUNDUR

04/08/2026

Dr.Yasin ÇOLAK

Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DİYADİN DEVLET HASTANESİ

ATIK SU AKTARMA PARÇALAYICI DİNAMO (POMPA) ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Adı: Atık Su Aktarma Parçalayıcı Dinamo (Pompa) Alımı

Miktar: 1 Adet

1. Amaç

Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesi kanalizasyon altyapısında kullanılmak üzere atık suyun güvenli şekilde terfi edilmesini sağlayacak, katı atıkları parçalayabilen trifaze elektrik motorlu dalgıç tip atık su pompasının teknik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Genel Özellikler

1. Teklif edilecek ürün yeni, kullanılmamış ve orijinal üretim olacaktır.
2. Ürün CE belgeli olacak ve ilgili Avrupa Birliği direktiflerine uygun üretilecektir.
3. Ürün hastane, kamu binaları ve endüstriyel atık su uygulamalarında kullanılabilecek özellikte olacaktır.
4. Pompa dalgıç tip olacak ve sürekli çalışmaya uygun olacaktır.
5. Pompa gövdesi korozyona dayanıklı döküm pik veya döküm sfero malzemeden imal edilmiş olacaktır.
6. Mil paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
7. Mekanik salmastra sistemi çift mekanik salmastralı veya eşdeğer sızdırmazlık sistemine sahip olacaktır.

3. Motor Özellikleri

1. Motor **380-400 Volt, 50 Hz, Trifaze** besleme geriliminde çalışacaktır.
2. Motor izolasyon sınıfı en az **F Sınıfı** olacaktır.
3. Koruma sınıfı en az **IP68** olacaktır.
4. Motor aşırı ısınmaya karşı dahili termik korumaya sahip olacaktır.
5. Sürekli çalışmaya uygun **S1 çalışma sınıfında** olacaktır.
6. Motor gücü en az **2,2 kW (3 HP)** olacaktır.
7. Devir sayısı yaklaşık **2900 dev/dakika** olacaktır.

4. Parçalayıcı Sistem

1. Pompa, katı atıkları parçalayabilen **öğütücülü (Grinder) sistem** olacaktır.
2. Parçalayıcı sistem **minimum 3 adet yüksek dayanımlı bıçaktan** oluşacaktır.
3. Bıçaklar paslanmaz çelik veya yüksek alaşımlı sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş olacaktır.
4. Bıçak sistemi bez, kağıt, hijyenik atık ve benzeri katı maddeleri parçalayabilecek yapıda olacaktır.
5. Parçalayıcı sistem sökölüp bakım yapılabilecek yapıda olacaktır.

Murat BARANTEKİN
Teknik Birim
Sorumlusu

Tarik AKOĞUT

5. Flatör Özellikleri

1. Pompa üzerinde **otomatik seviye kontrollü flatör** bulunacaktır.
2. Flatör sayesinde su seviyesi düştüğünde pompa otomatik olarak duracak, seviye yükseldiğinde otomatik çalışacaktır.
3. Flatör kablosu suya ve kimyasallara dayanıklı olacaktır.
4. Flatör sistemi bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmış olacaktır.

6. Hidrolik Özellikler

1. Basma ağzı çapı en az **2 inç (DN50)** olacaktır.
2. Serbest geçiş çapı parçalama sistemi ile uyumlu olacaktır.
3. Maksimum basma yüksekliği en az **15 metre** olacaktır.
4. Debisi en az **18 m³/saat** olacaktır.
5. Pompa atık su ve kanalizasyon uygulamalarına uygun olacaktır.

7. Elektrik ve Kablo

1. Enerji kablosu en az **10 metre** uzunluğunda olacaktır.
2. Kablo suya, yağa ve aşınmaya dayanıklı olacaktır.
3. Kablo girişleri tam sızdırmaz olacaktır.

8. Teslimat ve Garanti

1. Ürün tüm bağlantı elemanları ile birlikte eksiksiz teslim edilecektir.
2. Ürün en az **2 (iki) yıl garanti** kapsamında olacaktır.
3. Garanti süresince üretim kaynaklı arızalar ücretsiz giderilecektir.
4. Yüklenici gerekli kullanım ve bakım dokümanlarını Türkçe olarak teslim edecektir.

9. Kabul Şartları

1. İdare gerekli gördüğü takdirde ürünün katalog ve teknik dokümanlarını isteyebilir.
2. Teslim edilen ürünün teknik özellikleri bu şartnameye uygun olacaktır.
3. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

Murat BARANTEKİN
Teknik Birim
Sorumlusu

Türk ARDIT
Teknik Birim