TÜRK BAYRAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ



- 70x105 cm ölçülerinde gönder bayraklarından Türk Bayrağı olmalıdır.
- Bayraklar çift katlı üretilmelidir. Bayrak 1. sınıf çift kat raşel kumaş üzerinde dış mekan dijital baskı tekniği ile yapılmalıdır.
- Türk Bayrağı TSE standartlarında belirlenmiş özelliklerde üretilmelidir.
- Bayrağın sol tarafında uçkurluk bulunmalıdır. Uçkurluğun iki ucunda direğe asılabilmesi için ip bulunmalıdır. Göndere çekilebilmesi için uçkur kısımlarındaki ağızlarında dikiş olmamalıdır.
- Kenarlar çift dikiş, büyüklüğe göre takviye olmalıdır.
- Kordon veya plastik kulplu olmalıdır.
- Muntazam dikiş olmalıdır.
- Dış etkenlere ve hava koşullarına (güneş, ısı, yağmur, rüzgar vs.) karşı dayanıklı olmalıdır. Işığa, suya, yıkamaya, rüzgâra karşı renk ve kumaş hassasiyeti olmalıdır.
- Baskıda kurumsal renk değerlerine dikkat edilmelidir. (Pantone 199 C, C:5 M:100 Y:100 K:0)
- Malzemeler yüklenici firma tarafından "en az 5 yıl" garantili olmalıdır.

Bahattin POLAT
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yılmaz AKKOYUN
Tıbbi Sekreter

Firaz ÇALIŞ
Tıbbi Sekreter