İÇ CEPHE BOYA VE RULO ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- İç Cephe plastik boyalar tam silinebilir su bazlı silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.
2- İç cephe Plastik boyası her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
3- Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
4- Boyalar su ile inceltilebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
5- İç cephe tavan boyası her türlü bina tavan yüzeylerine mükemmel yapışma sağlayacak özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek kalitede olacaktır.
6- Boyalar 20 ve 10 Kg lık tenekeler olmak üzere ambalaj içinde teslim edilecektir.
7- verilecek Boyalar 1. Kalite olacak. Şartnameye uymayan ve Muayene Komisyonunun beğenmediği boya teslim alınmayarak iade edilecektir.
8- İç Cephe Rulosu 25.cm lik Büyük Boy Orijinal plastik hammaddeden üretilmiş olacak.
9 - Rulo %100 Polyamidden üretilmiş olacak.
10- İpli rulo, akrilik ve su bazlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.
11- Boyama esnasında boya damlatmaz, sıçratmaz ve tüy dökmez olacaktır.

BAŞKAN
Fuat GÖKÇE
Makine Teknikeri

ÜYE
İhsan KOTAN
Elektrik Teknikeri

ÜYE
Hacı YILDIRIM
Teknisyen (Boyacı)

25.08.2026
Dr. Ahsen KARACA
Başhekim V