KAMERA KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 32 GÖRÜNTÜ GİRİŞLİ KAMERA KAYIT CİHAZI
- EN AZ 32 KANAL VİDEO VE 2 KANAL SES GİRİŞİ OLMALIDIR.
- 720 P 920 P 1080 P H-265 KAYIT YAPABİLMELİDİR.
- IP GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT YAPILABİLMELİDİR.
- HDMI VE VGA VİDEO ÇIKIŞI OLMALIDIR.
- ÖN PANEL UZAKTAN KUMANDA VE MOUSE İLE KONTROL EDİLEBİLMELİDİR.
- NETWORK VE USB GİRİŞİ İLE YEDEK ALINABİLMELİDİR.
- EN AZ 2 ADET DÂHİLİ SATA DESTEĞİ 2 ADET USB ARAYÜZÜ.
- EN AZ 90 GÜN KAYIT YAPILABİLECEK VE DESTEKLEYEBİLECEK DEOPLAMA ALANINA SAHİP OLACAK ŞEKİLDE HDD (HARD-DİSK) İÇERİSİNDE OLMALIDIR.
- ANTİ STATİK ELEKTRİK VE YILDIRIM KORUMA ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
- KAMERA KAYIT CİHAZININ TESLİMAT, KURULUM VE MONTAJI YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILMALIDIR.
- CİHAZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

5 Mp Ip Camera Teknik şartnamesi

- 1/2.7" CMOS Görüntü Sensörü, 5MP 1920x1080p Çözünürlük
- , 3.6mm Sabit lens, 30Mt. Gece Görüş Mesafesi,
- 256GB SD Kart Desteği, H-265 Sıkıştırma Teknolojisi,
- 12V DC veya PoE, IP-67 Koruma Sınıfı.
- Kameralar kırılmasını önlemek, su ve neme karşı dayanıklı olması için her kameraya muhafaza yapılacak
- Kameraların kurulum, kablolama ve montajı işlemleri yüklenici firma tarafından yapılarak teslim edilmelidir.
- Kameralar en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- TSE veya ISO belgeli olmalıdır.

NOT. Fiyat Teklifi verilmeden önce Hizmet binalarında keşif yapılması önerilir.

Ahmet MAĞAL
Sağlık Bilgi Sistemleri
Sorumlusu

Ayhan KAYA
Sağlık Bilgi Sistemleri

Samet Hasan ALTUN
Bilgisayar Teknisyeni

48 Port Poe Switch Teknik şartnamesi

- 48 adet 10/100/1000Mbps RJ45 Bağlantı noktası
- Ağ izleme, trafik önceliklendirme ve VLAN özellikleri sunar
- Yenilikçi enerji verimliliği teknolojisi güç çıkışını %40'a kadar azaltır
- Tak-çalıştır bağlanılırlığına ek olarak basit ağ kurulumu
- Kolay Akıllı Yapılandırma Yardımcı Yazılımı ile tüm Kolay Akıllı Anahtarları merkezi olarak yönetme
- Poe Switch cihazının teslimat ve kurulumu yüklenici firma tarafından yapılmalıdır.

LED MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Monitör LED tipinde olmalıdır.
- Monitörün ekranı en az 23.8 inç olmalıdır.
- Monitörün tepki süresi en fazla 2ms olmalıdır.
- Monitör en az 75 Hz yenileme hızına sahip olmalıdır.
- Monitörün ekran parlaklığı en az 300 cd/m2 olmalıdır.
- Monitörün ekranı geniş ekran standartlarında en az 16:9 oranında olmalıdır.
- Monitörün görüş açısı en az Yatay/Dikey 170°/160° olmalıdır.
- Monitörün en az 16.7 milyon renk desteği olmalıdır.
- Monitörün ekran çözünürlüğü en az 1920 x 1080 olmalıdır.
- Monitör HDMI ve Vga bağlantı noktasına sahip olmalıdır.
- Monitörün normal kontrast oranı en az 1000:1 olmalıdır.
- Monitör ile birlikte HDMI kablosu verilmelidir.
- Monitör en az 2 yıl garanti süresine sahip olmalıdır.

GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikler:

En az KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 1-3 KVA çıkış gücü olmalıdır
Voltaj regülasyonu (162V-290V) arası dengelemelidir.
2 Bilgisayar (PC) için en az 10 dakika destekleme süresi olmalıdır
2 adet 12V/7Ah tam bakımsız kuru tip UPS akü
2 veya 4 adet topraklı priz çıkışı olmalıdır
USB haberleşme portu ve yazılım (Windows, Mac, Linux) olmalıdır
Elektrik geliş ve gidişinde otomatik devreye girmesi gerekmektedir
Kapalı konumda şarj edilebilme özelliği olmalıdır
CPU kontrollü güvenlik
Otomatik sigorta ünitesi
Kısa Devre ve Aşırı Yükte Bilgisayarın Koruması
Düşük-Yüksek Elektrik Gerilim Koruması olması
CE & ISO9001, ISO14001, ISO1800

Ahmet MAĞAL
Sağlık Bilgi Sistemleri
Sorumlusu

Ayhan KAYA
Sağlık Bilgi Sistemleri

Samet Hasan ALTUN
Bilgisayar Teknisyeni