T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1224 02/11/2026
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **MALZEME ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/11/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

'a)	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	0 ZIMPARA	10	ADET		
2	1 ZIMPARA	10	ADET		
3	5 ZIMPARA	10	ADET		
4	ALÇI MALASI	1	ADET		
5	KAPI AMORTİSÖRÜ 20 KG	2	ADET		
6	LAVABO SABİTLEME DÜBELİ	10	ADET		
7	KÖPÜK	1	KOLİ		
8	ŞEFFAF SİLİKON	10	ADET		
9	120 CM PİMAPEN İÇ KİLİT	15	ADET		
10	KLOZET TAMİR TAKIMI	5	ADET		
11	ALATURKA TUVALET TAŞI	4	ADET		
12	KLOZET	2	ADET		
13	ÇİFT TARAFLI BANT	10	ADET		
14	PLASTİK KELEPÇE	5	PAKET		
15	UZUN L	1	PAKET		

16	KISA L	1	PAKET		
17	HORTUM KELEPÇESİ DEĞİŞİK EBATLARDA	3	PAKET		
18	PLASTİK BORU İÇİN DİŞ AÇMA SETİ	1	TAKIM		
19	2,5 LÜK KAYNAK ELEKTRODU	1	ADET		
20	AHŞAP KAPI MENTEŞESİ	1	KUTU		
21	KAPI KİLİT SÜRGÜSÜ	1	ADET		

UYGUNDUR
02/11/2026
Dr.Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

NALBURİYE VE TESİSAT MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL HÜKÜMLER

1. Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesi ihtiyacı için satın alınacak nalburiye, hırdavat, sıhhi tesisat ve inşaat malzemelerinin teknik özelliklerini, standartlarını ve kontrol esaslarını kapsar.
2. Satın alınacak tüm ürünler sıfır, kullanılmamış, deformasyon, çatlak, pas veya üretim hatası barındırmayan, birinci sınıf ağır hizmet kalitesinde olacaktır.
3. Sağlık tesisinde kullanılacak tüm ürünler ilgili TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun imal edilmiş olmalıdır.
4. Yüklenici firma teklif ettiği ürünler için imalat ve malzeme hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti sağlamakla yükümlüdür.

MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. 0 No Zımpara (İnce Su Zımparası / Metal-Boya Zımparası)

- **Tane Büyüklüğü:** En az P320 – P400 kum aralığında (ultra ince yüzey düzleme zımparası) olmalıdır.
- **Malzeme:** Suya ve basınca dayanıklı silisyum karbür veya alüminyum oksit aşındırıcı tanecikli yapıda olmalıdır.
- **Kullanım:** Islak ve kuru zımparalamaya uygun, yırtılmaya dirençli esnek kâğıt/bez tabanlı olmalıdır.

2. 1 No Zımpara (Orta İnce Zımpara)

- **Tane Büyüklüğü:** P180 – P220 kum aralığında standart ahşap ve metal yüzey temizleme zımparası olmalıdır.
- **Malzeme ve Yapı:** Dayanıklı kâğıt veya bez mesnetli, aşınmaya karşı dirençli alüminyum oksit kaplı olmalıdır. Kuru kullanımda dökülme yapmamalıdır.

3. 5 No Zımpara (Kalın Zımpara)

- **Tane Büyüklüğü:** P40 – P60 kum aralığında yüksek talaş kaldırma gücüne sahip kalın zımpara olmalıdır.
- **Direnç:** Ağır hizmete uygun, yırtılmaz bez tabanlı, kaba yüzey ve pas temizleme işlemlerine dayanıklı yapıda olmalıdır.

4. Alçı Malası

- **Ölçü ve Yapı:** En az $30\text{ cm} \times 12\text{ cm}$ boyutlarında, esnek ve yay çeliğinden (paslanmaz krom-çelik) imal edilmiş olmalıdır.
- **Sap Özelliği:** Ele tam oturan, kaymaz kaplamalı, ergonomik ahşap veya çift bileşenli (soft-grip) plastik saplı olmalıdır. Eğilme ve kırılmaya karşı dirençli alüminyum köprü bağlantılı olmalıdır.

5. Kapı Amortisörü 20 kg (Hidrolik Kapı Kapatıcı)

- **Kapasite ve Uyum:** En az 20 – 45 kg ağırlığındaki ahşap, metal ve PVC kapıları kapatmaya uygun nitelikte olmalıdır.
- **Ayar Özellikleri:** Çift kademeli bağımsız hidrolik ayara (kapanma hızı ve toslama/çarpan hızı ayarı) sahip olmalıdır.
- **Gövde:** Alüminyum döküm gövdeli, sızdırmaz yağ hazneli ve korozyona dayanıklı koruyucu kaplamalı olmalıdır.

6. Lavabo Sabitleme Dübeli Seti

- **İçerik:** Lavabo montajına uygun çift taraflı vida (saplama), naylon dübel, plastik flanşlı pul ve somundan oluşan takım olmalıdır.
- **Ölçü ve Malzeme:** En az M10 x 140 mm veya M10 x 120 mm ölçülerinde paslanmaz galvaniz kaplı çelik saplama içermelidir.
- **Taşıma Kapasitesi:** Seramik lavabo yükünü güvenle taşıyacak kırılmaz poliamid/naylon 6 dübellere sahip olmalıdır.

7. Poliüretan Montaj Köpüğü (1 Koli)

- **Tip:** Pipetli (veya tabancalı) yüksek genleşmeli poliüretan montaj ve dolgu köpüğü olmalıdır.
- **Hacim:** Her bir kutu en az 750 ml / 850 gr ağırlığında olmalıdır. 1 koli içerisinde 12 adet orijinal tüp bulunmalıdır.
- **Özellikler:** Küflenmeye, suya ve ısıya dayanıklı; kuruduktan sonra kolay kesilebilir, yüksek ses ve ısı izolasyonu sağlayan yapıda olmalıdır.

8. Şeffaf Silikon (%100 Silikon)

- **Bileşim:** %100 silikon polimer bazlı, solvent içermeyen, hacim kaybetmeyen (çekme yapmayan) yapıda olmalıdır.
- **Hacim ve Renk:** En az 280 ml / 310 ml kartuşlarda, tam şeffaf renkte olmalıdır.
- **Dayanım:** Mantar ve küf oluşumuna karşı koruyucu (antibakteriyel/anti-fungal) katkılı; banyo, klemens ve lavabo kenarları için yüksek yapışma gücüne sahip olmalıdır.

9. 120 cm Pimapen İç Kilit (İspanyolet Etkin Kilit Mekanizması)

- **Uzunluk ve Eksen:** 120 cm gövde uzunluğuna sahip, PVC kapı ve pencerelere tam uyumlu ispanyolet kilit mekanizması olmalıdır.
- **Malzeme:** Çelik üzeri korozyona ve paslanmaya karşı çinko/galvaniz kaplamalı olmalıdır.
- **Mekanizma:** Ayarlanabilir mantar başlı kilit makaralarına ve rahat çalışan dişli şanzıman kutusuna sahip olmalıdır.

10. Klozet Tamır Takımı (İç Takım Seti)

- **Uyumluluk:** Standart sıva üstü seramik rezervuarların tamamı ile uyumlu universal model olmalıdır.
- **Çalışma:** Çift kademeli (basmalı tasarruflu 3/6 litrelik) veya ayarlanabilir tekli basmalı mekanizmaya sahip olmalıdır.

- **Doldurma ve Sızdırmazlık:** Sessiz dolum yapan şamandıralı doldurma grubu ve yüksek kaliteli silikon/EPDM sızdırmaz conta seti ile birlikte eksiksiz olmalıdır.

11. Alaturka Tuvalet Taşı

- **Malzeme:** 1. Sınıf leke tutmaz, pürüzsüz vitrifiye seramik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- **Ölçü ve Tip:** Standart \$60\\times50\\text{ cm}\$ (veya \$60\\times60\\text{ cm}\$) boyutlarında, arkadan veya üstten yıkama girişli hela taşı olmalıdır.
- **Yüzey:** Basmaya dayanıklı, kaymayı önleyici desenli ayak basma alanlarına sahip, sırlı yüzeyinde çatlak ve defo barındırmayan özellikte olmalıdır.

12. Klozet (Tek Karter / Takım Klozet)

- **Malzeme:** 1. Sınıf beyaz renkli vitrifiye seramik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- **Tasarım:** Alttan veya arkadan çıkışlı (çıkış aksına uygun), sırlı iç kanallı ve kolay temizlenebilir formda olmalıdır.
- **Aksesuar:** Takım halinde; seramik klozet taşı, rezervuarı ve kırılmaya dayanıklı yavaş kapanan (soft-close) thermo-set klozet kapağı ile birlikte teslim edilmelidir.

13. Çift Taraflı Bant (Yüksek Yapışma Güçlü)

- **En ve Boy:** En az 19 mm – 24 mm genişliğinde, en az 5 metre veya 10 metre uzunluğunda roll rulolarda olmalıdır.
- **Tip:** Akrilik/Köpük bazlı (montaj tipi), nemden ve UV ışınlarından etkilenmeyen, iç ve dış mekâna uygun yüksek taşıma kapasiteli bant olmalıdır.

14. Plastik Kelepçe (Kablo Bağı / Cırt Kelepçe - 5 Paket)

- **Malzeme:** Halojen free, UL94V-2 alev yürütmez özellikte Poliamid 6.6 (Nylon 6.6) malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- **Ölçü ve Adet:** 5 paket teslim edilecek olup; paketler en çok kullanılan standart ebatlarda (örneğin \$4.8\\times300\\text{ mm}\$ veya \$4.8\\times250\\text{ mm}\$) ve her pakette en az 100 adet bulunmalıdır.

15. Uzun L Gönye (1 Paket)

- **Ölçü:** En az \$100\\times100\\text{ mm}\$ veya \$150\\times150\\text{ mm}\$ ebatlarında, ağır hizmet tipi bağlantı L elemanı olmalıdır.
- **Malzeme:** Yüksek mukavemetli preslenmiş çelikten imal edilmiş, korozyona karşı çinko/galvaniz kaplı olmalıdır.
- **Paket İçeriği:** Paket içerisinde vida delikleri hazırlanmış en az 20 - 50 adet gönye yer almalıdır.

16. Kısa L Gönye (1 Paket)

- **Ölçü:** En az \$40\\times40\\text{ mm}\$ veya \$50\\times50\\text{ mm}\$ boyutlarında köşe birleştirme gönyesi olmalıdır.
- **Malzeme:** Çapakları alınmış, havşalı vida delikli, paslanmaya dayanıklı kaplamalı çelik malzeme olmalıdır. Paket içi en az 50 - 100 adet olmalıdır.



17. Hortum Kelepçesi (Değişik Ebatlarda - 3 Paket)

- **Malzeme:** Paslanmaz çelikten (AISI 304 veya galvaniz kaplı çelik) imal edilmiş, vida mekanizmalı (Worm-drive) kelepçe olmalıdır.
- **Çeşitlilik:** Su, hava ve tesisat hortumlarına uygun 1/2", 3/4", 1" ve 1,25" (örneğin 16-27 mm, 20-32 mm, 25-40 mm aralıklarında) farklı boyutları içeren 3 ayrı paket şeklinde teslim edilmelidir.

18. Plastik Boru İçin Diş Açma Seti (PPRC Pafta Seti / Kılavuz Takımı)

- **Kullanım:** PPRC ve plastik tesisat borularının dışına/içine el ile diş açmaya uygun imal edilmiş olmalıdır.
- **Set İçeriği:** En sık kullanılan 1/2", 3/4" ve 1" ölçülerinde diş açma pafta kafalarını ve cırcırlı pafta kolunu içermelidir.
- **Çelik Kalitesi:** Diş kesici bıçakları yüksek hız çeliğinden (HSS) veya sertleştirilmiş alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır.

19. 2.5 mm Kaynak Elektrodu (1 Paket / Kutu)

- **Standart ve Çap:** 2.50 mm çapında, 350 mm boyunda rutil tipi kaynak elektroddur. (AWS A5.1: E6013 / EN ISO 2560-A: E 38 0 R 12 standartlarına uygun).
- **Kullanım:** Demir, çelik ve çatı/tesisat imalatlarında her pozisyonda kolay tutuşan, az sıçramalı ve cürufu kolay kalkan yapıda olmalıdır. Kutu ağırlığı en az 4 kg - 5 kg (veya 100-150 adetlik paket) olmalıdır.

20. Ahşap Kapı Menteşesi (1 Kutu)

- **Tip ve Ölçü:** En az $100\times75\text{ mm}$ ($4\times3\text{ inç}$) boyutlarında, bilyalı (rulmanlı) sessiz çalışan ahşap oda kapısı menteşesi olmalıdır.
- **Malzeme:** Paslanmaz çelik veya pirinç kaplama çelikten imal edilmiş, sarkma yapmayan dayanıklı yapıda olmalıdır.
- **Miktar:** 1 kutu içerisinde vidaları ile birlikte en az 20 - 24 adet (10-12 çift) bulunmalıdır.

21. Kapı Kilit Sürgüsü (Mekanik Emniyet Sürgüsü)

- **Malzeme ve Gövde:** Pirinç, krom kaplı çelik veya elektrostatik boyalı döküm gövdeli mekanik kapı sürgüsü olmalıdır.
- **Ölçü ve Yapı:** En az 10 cm - 15 cm uzunluğunda, takılmadan çalışan mil mekanizmalı, montaj vidaları dahil paketlenmiş olmalıdır.